

Leistungserklärung für das Bauprodukt

StoJet PIH 200

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD2341 StoJet PIH 200	
Verwendungszweck(e)	Beton-Rissfüllstoffe Injektion von Betonbauteilen für das dehnbare Füllen von Rissen, Hohlräumen und Fehlstellen U(D1) W(1)(1/2/3/4) (8/30)	
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)	
Harmonisierte Norm	EN 1504-5:2006	
Notifizierte Stelle(n)	NB 0921 (System 2+)	
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant	
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant	
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant	
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant	
Erklärte Leistung(en)		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Dauerhaftigkeit	bestanden	EN 1504-5:2006
Glasübergangstemperatur	-31 °C	EN 1504-5:2006
Korrosionsverhalten	es wird davon ausgegangen, dass keine korrodierenden Auswirkungen vorliegen	EN 1504-5:2006
Wasserdichtheit	D 1	EN 1504-5:2006
Dehnbarkeit	> 10 %	EN 1504-5:2006
Gefährliche Stoffe	NPD	EN 1504-5:2006
Haftung	> 0,05 MPa	EN 1504-5:2006
Verarbeitbarkeit: Auswirkung auf polymere Einlagen	erfolgreich geprüft	EN 1504-5:2006
Verarbeitbarkeit: Injektionsfähigkeit bei trockenem Medium	8 °C / 0,2 21°C / 0,1 30 °C / 0,1 * Temperatur/Injektionsfähigkeitsklasse	EN 1504-5:2006
Verarbeitbarkeit: Injektionsfähigkeit in nicht trockenes Medium	8 °C / 1,2 / 0,2 21 °C / 1,2 / 0,1 30 °C / 1,2 / 0,1 * Temperatur/Feuchtezustand des Risses/Injektionsfähigkeitsklasse	EN 1504-5:2006

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

07.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-8002-1

15

NB 0921 (System 2+)

PROD2341 StoJet PIH 200 **EN 1504-5:2006**

Beton-Rissfüllstoffe

Injektion von Betonbauteilen für das dehnbare Füllen von Rissen, Hohlräumen und Fehlstellen
U(D1) W(1)(1/2/3/4) (8/30)

Dauerhaftigkeit	bestanden
Glasübergangstemperatur	-31 °C
Korrosionsverhalten	es wird davon ausgegangen, dass keine korrodierenden Auswirkungen vorliegen
Wasserdichtheit	D 1
Dehnbarkeit	> 10 %
Gefährliche Stoffe	NPD
Haftung	> 0,05 MPa
Verarbeitbarkeit: Auswirkung auf polymere Einlagen	erfolgreich geprüft
Verarbeitbarkeit: Injektionsfähigkeit bei trockenem Medium	8 °C / 0,2 21 °C / 0,1 30 °C / 0,1 * Temperatur/Injektionsfähigkeitsklasse
Verarbeitbarkeit: Injektionsfähigkeit in nicht trockenes Medium	8 °C / 1,2 / 0,2 21 °C / 1,2 / 0,1 30 °C / 1,2 / 0,1 * Temperatur/Feuchtezustand des Risses/Injektionsfähigkeitsklasse