

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoJet PIH 200

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD2341 StoJet PIH 200
Usi previsti	Sostanze riempitive delle crepe calcestruzzo Iniezione di componenti in calcestruzzo per il riempimento dilatabile di crepe, cavità e punti difettosi U(D1) W(1)(1/2/3/4) (8/30)
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 2+ (impiego in edifici e opere edili)
Norma armonizzata	EN 1504-5:2006
Organismi notificati	NB 0921 (sistema 2+)
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza	approvato	EN 1504-5:2006
Temperatura di transizione vetrosa	-31 °C	EN 1504-5:2006
Comportamento alla corrosione	si presuppone che non vi siano effetti corrosivi	EN 1504-5:2006
Tenuta all'acqua	D 1	EN 1504-5:2006
Dilatabilità	> 10 %	EN 1504-5:2006
Sostanze pericolose	NPD	EN 1504-5:2006
Adesione	> 0,05 MPa	EN 1504-5:2006
Lavorabilità: effetto su inserti in polimero	testato con successo	EN 1504-5:2006
Lavorabilità: capacità di iniezione con mezzo asciutto	8 °C / 0,2 21 °C / 0,1 30 °C / 0,1 * Temperatura/della classe di capacità di iniezione	EN 1504-5:2006
Lavorabilità: capacità di iniezione con mezzo non asciutto	8 °C / 1,2 / 0,2 21 °C / 1,2 / 0,1 30 °C / 1,2 / 0,1 * Temperatura/umidità della fessura/della classe di capacità di iniezione	EN 1504-5:2006

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-8002-1

15

NB 0921 (sistema 2+)

PROD2341 StoJet PIH 200
EN 1504-5:2006

Sostanze riempitive delle crepe calcestruzzo

Iniezione di componenti in calcestruzzo per il riempimento dilatabile di crepe, cavità e punti difettosi
U(D1) W(1)(1/2/3/4) (8/30)

Resistenza	approvato
Temperatura di transizione vetrosa	-31 °C
Comportamento alla corrosione	si presuppone che non vi siano effetti corrosivi
Tenuta all'acqua	D 1
Dilatabilità	> 10 %
Sostanze pericolose	NPD
Adesione	> 0,05 MPa
Lavorabilità: effetto su inserti in polimero	testato con successo
Lavorabilità: capacità di iniezione con mezzo asciutto	8 °C / 0,2 21 °C / 0,1 30 °C / 0,1 * Temperatura/della classe di capacità di iniezione
Lavorabilità: capacità di iniezione con mezzo non asciutto	8 °C / 1,2 / 0,2 21°C / 1,2 / 0,1 30 °C / 1,2 / 0,1 * Temperatura/umidità della fessura/della classe di capacità di iniezione