

# Déclaration de performance du produit de construction

## StoLevell Calce FS

|                                                                                    |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code d'identification unique du produit type</b>                                | PROD2122 StoLevell Calce FS                                                                                              |
| <b>Usage(s) prévu(s)</b>                                                           | mortier d'enduit léger (LW) CS II<br>En intérieur, sur murs, plafonds, poteaux et parois de séparations                  |
| <b>Fabricant</b>                                                                   | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                   |
| <b>Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b> | système 4 (comportement au feu)<br>système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau) |
| <b>Norme harmonisée</b>                                                            | EN 998-1:2016                                                                                                            |
| <b>Organisme(s) notifié(s)</b>                                                     | MPA NRW NB 0432                                                                                                          |
| <b>Document d'évaluation européen</b>                                              | Non applicable                                                                                                           |
| <b>Évaluation technique européenne</b>                                             | Non applicable                                                                                                           |
| <b>Organisme d'évaluation technique</b>                                            | Non applicable                                                                                                           |
| <b>Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique</b> | Non applicable                                                                                                           |

### Performance(s) déclarée(s)

| Caractéristiques essentielles                                 | Puissance                                     | Cahier des charges technique harmonisé |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Comportement au feu                                           | A2-s1, d0                                     | EN 998-1:2016                          |
| Absorption d'eau                                              | W <sub>c</sub> 0                              | EN 998-1:2016                          |
| Résistance à la traction sur béton                            | ≥ 0,25 N/mm <sup>2</sup> / tracé de rupture B | EN 998-1:2016                          |
| Durabilité                                                    | NPD                                           | EN 998-1:2016                          |
| Substances dangereuses                                        | NPD                                           | EN 998-1:2016                          |
| Coefficient μ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau | ≤ 20                                          | EN 998-1:2016                          |
| Conductivité thermique                                        | ≤ 0,33 W/(m*K) für P=50%                      | EN 998-1:2016                          |
| Conductivité thermique                                        | ≤ 0,36 W/(m*K) für P=90%                      | EN 998-1:2016                          |

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

p.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

09.04.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0210-4

14

NB 0432

**PROD2122 StoLevel Calce FS**  
**EN 998-1:2016 mortier d'enduit léger (LW) CS II**

En intérieur, sur murs, plafonds, poteaux et parois de séparations

|                                                                   |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Comportement au feu                                               | A2-s1, d0                                                          |
| Absorption d'eau                                                  | $W_c$ 0                                                            |
| Coefficient $\mu$ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau | $\leq 20$                                                          |
| Conductivité thermique                                            | $\leq 0,33 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% valeur de tableau |
| Conductivité thermique                                            | $\leq 0,36 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% valeur de tableau |
| Résistance à la traction sur béton                                | $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / tracé de rupture B                    |
| Durabilité                                                        | NPD                                                                |
| Substances dangereuses                                            | NPD                                                                |