

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile StoLevell In RS

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD3371 StoLevell In RS
Usi previsti	comune malta da intonaco (GP) CS IV Su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie interne
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 4 (classe di reazione al fuoco) Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	EN 998-1:2010
Organismi notificati	MPA NRW NB 0432
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A2-s1, d0	EN 998-1:2010
Assorbimento di acqua	W_c 2	EN 998-1:2010
Resistenza dell'incollaggio sul calcestruzzo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ / Frattura tipo B	EN 998-1:2010
Resistenza	NPD	EN 998-1:2010
Sostanze pericolose	NPD	EN 998-1:2010
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	≤ 20	EN 998-1:2010
Conduzione del calore	$\leq 0,49 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ per P=50 %	EN 998-1:2010
Conduzione del calore	$\leq 0,53 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ per P=90 %	EN 998-1:2010

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

04.07.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0282-5

17

NB 0432

PROD3371 StoLevell In RS
EN 998-1:2016 comune malta da intonaco (GP) CS IV

Su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie interne

Comportamento all'incendio	A2-s1, d0
Assorbimento di acqua	W_c 2
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	≤ 20
Conduzione del calore	$\leq 0,49$ W/(m*K) per P=50 % Valore tabellare
Conduzione del calore	$\leq 0,53$ W/(m*K) per P=90 % Valore tabellare
Resistenza dell'incollaggio sul calcestruzzo	$\geq 0,5$ N/mm ² / Frattura tipo B
Resistenza	NPD
Sostanze pericolose	NPD