

Leistungserklärung für das Bauprodukt StoMiral Edelkratzputz

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD4983 StoMiral Edelkratzputz
Verwendungszweck(e)	Edelputzmörtel (CR) CS I Auf Wänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4 (Brandverhalten) System 4 (gilt für alle anderen "Wesentlichen Merkmale" in der Tabelle)
Harmonisierte Norm	EN 998-1:2016
Notifizierte Stelle(n)	Nicht relevant
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	CWFT (Brandverhalten)

Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	W_c 2	EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit auf Beton	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / Bruchbild A, B, C	EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1:2016
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1:2016
Wasserdampfdiffusions-widerstandszahl μ	≤ 20	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ für P=50%	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ für P=90%	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

20.03.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0095-2

17

**PROD4983 StoMiral Edelkratzputz
EN 998-1:2016 Edelputzmörtel (CR) CS I**

Auf Wänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich

Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	W_c 2
Wasserdampfdiffusions-widerstandszahl μ	≤ 20
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% Tabellenwert
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% Tabellenwert
Haftzugfestigkeit auf Beton	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / Bruchbild A, B, C
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD