

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoMiral Edelkratzputz

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD4983 StoMiral Edelkratzputz
Usi previsti	malta per intonaci nobile (CR) CS I Su pareti, soffitti e pilastri di esterni
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 4 (reazione al fuoco) Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	EN 998-1:2016
Organismi notificati	Non rilevante
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	CWFT (reazione al fuoco)

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A1	EN 998-1:2016
Assorbimento di acqua	W_c 2	EN 998-1:2016
Resistenza dell'incollaggio sul calcestruzzo	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / Schema di frattura A, B, C	EN 998-1:2016
Resistenza	NPD	EN 998-1:2016
Sostanze pericolose	NPD	EN 998-1:2016
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	≤ 20	EN 998-1:2016
Conduzione del calore	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ per P=50 %	EN 998-1:2016
Conduzione del calore	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ per P=90 %	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

20.03.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0095-2

17

**PROD4983 StoMiral Edelkratzputz
EN 998-1:2016 malta per intonaci nobile (CR) CS I**

Su pareti, soffitti e pilastri di esterni

Comportamento all'incendio	A1
Assorbimento di acqua	W_c 2
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	≤ 20
Conduzione del calore	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ per P=50 % Valore tabellare
Conduzione del calore	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ per P=90 % Valore tabellare
Resistenza dell'incollaggio sul calcestruzzo	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / Schema di frattura A, B, C
Resistenza	NPD
Sostanze pericolose	NPD