

Déclaration de performance du produit de construction

StoMurisol BD 2K



Code d'identification du type de produit	PROD0082 StoMurisol BD 2K
Utilisation finale	pour l'étanchéité des éléments de construction enterrés
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit	Système 3
Norme harmonisée	EN 15814 revêtements en bitume modifié par matière plastique (PMB)
Organismes notifiés	Prüfinstitut Hoch NB 1508 MPA NRW NB 0432 a effectué le premier test du produit de construction concernant le comportement au feu selon le système 3 et rédigé un rapport d'essai/de classification.
Évaluation technique européenne	Non applicable
Documentation technique appropriée	Non applicable

Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	E	EN 15814:2013-01
Étanchéité à l'eau	W2A	EN 15814:2013-01
Propriété de pontage des fissures	CB2	EN 15814:2013-01
Résistance à l'eau	pas de coloration de l'eau pas de décollement de la couche	EN 15814:2013-01
Souplesse à températures basses	pas de fissures	EN 15814:2013-01
Stabilité dimensionnelle à températures élevées	pas de glissements et coulures	EN 15814:2013-01
Étanchéité et comportement au feu durables	est conforme à	EN 15814:2013-01
Résistance à la pression	C2A	EN 15814:2013-01

La performance du produit correspond à la performance déclarée. Le fabricant est le seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance.

Signé pour et au nom du fabricant par :



26.08.2014
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

P.o. Dr. Hans Klein/ directeur des agréments et essais

Annexe : fiche de données de sécurité

	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
	01-0209-1	13	1508, 0432
PROD0082 StoMurisol BD 2K EN 15814 revêtements en bitume modifié par matière plastique (PMB) pour l'étanchéité des éléments de construction enterrés			
Comportement au feu	E		
Étanchéité à l'eau	W2A		
Propriété de pontage des fissures	CB2		
Résistance à l'eau	pas de coloration de l'eau pas de décollement de la couche		
Souplesse à températures basses	pas de fissures		
Stabilité dimensionnelle à températures élevées	pas de glissements et coulures		
Étanchéité et comportement au feu durables	est conforme à		
Résistance à la pression	C2A		