

# Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile StoMurisol BD 2K



|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice di identificazione del tipo di prodotto</b>                           | PROD0082 StoMurisol BD 2K                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Scopo di impiego</b>                                                         | come sigillante per componenti a contatto con il terreno                                                                                                                                                                    |
| <b>Produttore</b>                                                               | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                                                                                                                      |
| <b>Sistema/i per la valutazione e la verifica della costanza di prestazione</b> | Sistema 3                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Norma armonizzata</b>                                                        | EN 15814 rivestimento bituminoso modificato con materia plastica (PMB)                                                                                                                                                      |
| <b>Organismo notificato</b>                                                     | Prüfinstitut Hoch NB 1508<br>MPA NRW NB 0432<br><br>ha effettuato la prima prova del prodotto edile per quanto riguarda il comportamento antincendio secondo il sistema 3 e rilasciato il rapporto di prova/classificazione |
| <b>Valutazione Tecnica Europea</b>                                              | Non rilevante                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Documentazione tecnica conforme</b>                                          | Non rilevante                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prestazione dichiarata</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |

| Proprietà essenziali                                               | Prestazione                                                            | Specifica tecnica armonizzata |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Comportamento all'incendio                                         | E                                                                      | EN 15814:2013-01              |
| Tenuta all'acqua                                                   | W2A                                                                    | EN 15814:2013-01              |
| Capacità di riempimento delle crepe                                | CB2                                                                    | EN 15814:2013-01              |
| Resistenza contro l'acqua                                          | nessuna colorazione dell'acqua<br>nessun distacco dello strato interno | EN 15814:2013-01              |
| Flessibilità a basse temperature                                   | nessuna crepa                                                          | EN 15814:2013-01              |
| Stabilità dimensionale con temperature elevate                     | nessun scivolamento o cedimento                                        | EN 15814:2013-01              |
| Resistenza della tenuta all'acqua e della classificazione al fuoco | riempito                                                               | EN 15814:2013-01              |
| R.C.                                                               | C2A                                                                    | EN 15814:2013-01              |

La prestazione del prodotto corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la realizzazione di questa dichiarazione di prestazione è esclusivamente il produttore.

.Sottoscritto per il produttore e in nome del produttore da:



26.08.2014  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

I.V. Dr. Hans Klein/ direttore omologazioni e prove

Allegato: scheda dati di sicurezza



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0209-1

13

1508, 0432

**PROD0082 StoMurisol BD 2K**  
**EN 15814 rivestimento bituminoso modificato con materia plastica (PMB)**  
come sigillante per componenti a contatto con il terreno

|                                                                    |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Comportamento all'incendio                                         | E                                                                      |
| Tenuta all'acqua                                                   | W2A                                                                    |
| Capacità di riempimento delle crepe                                | CB2                                                                    |
| Resistenza contro l'acqua                                          | nessuna colorazione dell'acqua<br>nessun distacco dello strato interno |
| Flessibilità a basse temperature                                   | nessuna crepa                                                          |
| Stabilità dimensionale con temperature elevate                     | nessun scivolamento o cedimento                                        |
| Resistenza della tenuta all'acqua e della classificazione al fuoco | riempito                                                               |
| R.C.                                                               | C2A                                                                    |