

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoPox BV 100

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD1139 StoPox BV 100
Usi previsti	Malta per massetti in resina sintetica
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 4 (per applicazioni in ambienti interni) Sistema 4 (per applicazioni in ambienti interni che sono soggetti alle direttive sul comportamento all'incendio)
Norma armonizzata	EN 13813:2002
Organismi notificati	NB 0921 (sistema 2+)
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	reazione al fuoco: E _{fi} (StoDok_20140624_1)

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specificativa tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	E _{fi} (StoDok_20140624_1)	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza dell'incollaggio	≥ B 1,5	sistema 4 / EN 13813:2002
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Permeabilità all'acqua	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza all'usura	≤ AR1..	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza agli agenti chimici	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Rilascio di sostanze corrosive	SR	sistema 4 / EN 13813:2002
Isolamento acustico	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Isolamento termico	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza ai colpi	≥IR4	sistema 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:


Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

13.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.

	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
	0103-6092-1	15	NB 0921 (sistema 2+)
PROD1139 StoPox BV 100 EN 13813:2002 Malta per massetti in resina sintetica			
Comportamento all'incendio	E _{fl} (StoDok_20140624_1)		
Resistenza dell'incollaggio	≥ B 1,5		
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD		
Permeabilità all'acqua	NPD		
Resistenza all'usura	≤ AR1		
Resistenza agli agenti chimici	NPD		
Rilascio di sostanze corrosive	SR		
Isolamento acustico	NPD		
Isolamento termico	NPD		
Resistenza ai colpi	≥ IR4		