

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile StoPox KU 601

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD0848 StoPox KU 601
Usi previsti	Malta per massetti in resina sintetica
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 4 (per applicazioni in ambienti interni) Sistema 4 (per applicazioni in ambienti interni che sono soggetti alle direttive sul comportamento all'incendio)
Norma armonizzata	EN 13813:2002
Organismi notificati	
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Reazione al fuoco: E _{fl} (StoDok_20140624_2)

Prestazioni dichiarate	Questo prodotto viene utilizzato in unione ad una mano di ancoraggio:	
Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	E _{fl} (StoDok_20140624_2)	Sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza dell'incollaggio	≥ B 1,5	Sistema 4 / EN 13813:2002
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD	Sistema 4 / EN 13813:2002
Permeabilità all'acqua	NPD	Sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza all'usura	≤ AR1..	Sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza agli agenti chimici	NPD	Sistema 4 / EN 13813:2002
Rilascio di sostanze corrosive	SR	Sistema 4 / EN 13813:2002
Isolamento acustico	NPD	Sistema 4 / EN 13813:2002
Isolamento termico	NPD	Sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza ai colpi	≥ IR4	Sistema 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

10.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6042-3

09

PROD0848 StoPox KU 601
EN 13813:2002

Malta per massetti in resina sintetica

Comportamento all'incendio	E _{fl} (StoDok_20140624_2)
Resistenza dell'incollaggio	≥ B 1,5
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD
Permeabilità all'acqua	NPD
Resistenza all'usura	≤ AR1
Resistenza agli agenti chimici	NPD
Rilascio di sostanze corrosive	SR
Isolamento acustico	NPD
Isolamento termico	NPD
Resistenza ai colpi	≥ IR4