

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoPox KU 611

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD0865 StoPox KU 611
Usi previsti	Malta per massetti in resina sintetica
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 4 (per applicazioni in ambienti interni) Sistema 3 (per applicazioni in ambienti interni che sono soggetti alle direttive sul comportamento all'incendio)
Norma armonizzata	EN 13813:2002
Organismi notificati	NB 0534 (sistema 3)
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante
Prestazioni dichiarate	Il prodotto eventualmente riempito con sabbia al quarzo viene utilizzato in unione ad una mano di ancoraggio StoPox GH 205 e uno strato conduttivo StoPox WL 110.

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	B _{fl} - s1	Sistema 3 / EN 13813:2002
Resistenza dell'incollaggio	≥ B 1,5	Sistema 4 / EN 13813:2002
Grado di assorbimento acustico α _w	NPD	Sistema 4 / EN 13813:2002
Permeabilità all'acqua	NPD	Sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza all'usura	≤ AR1..	Sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza agli agenti chimici	NPD	Sistema 4 / EN 13813:2002
Rilascio di sostanze corrosive	SR	Sistema 4 / EN 13813:2002
Isolamento acustico	NPD	Sistema 4 / EN 13813:2002
Isolamento termico	NPD	Sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza ai colpi	≥IR4	Sistema 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:


Firma Francisco Ramos

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

03.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.

	<p>Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstr. 1 D-79780 Stühlingen</p>	<p>0103-6043-3</p>	<p>09</p>	<p>NB 0534 (sistema 3)</p>
<p>PROD0865 StoPox KU 611 EN 13813:2002</p> <p>Malta per massetti in resina sintetica</p>				
Comportamento all'incendio	B _{fl} - s1			
Resistenza dell'incollaggio	≥ B 1,5			
Grado di assorbimento acustico α _w	NPD			
Permeabilità all'acqua	NPD			
Resistenza all'usura	≤ AR1			
Resistenza agli agenti chimici	NPD			
Rilascio di sostanze corrosive	SR			
Isolamento acustico	NPD			
Isolamento termico	NPD			
Resistenza ai colpi	≥IR4			