

# Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

## StoPur CL 125

| <b>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b>                       | PROD4531 StoPur CL 125                                                                                                                                                                                                       |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Usi previsti</b>                                                            | Malta per massetti in resina sintetica                                                                                                                                                                                       |                               |
| <b>Fabbricante</b>                                                             | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                                                                                                                       |                               |
| <b>Sistemi di VVCP</b>                                                         | <p>sistema 3 (per applicazioni in ambienti interni che sono soggetti alle direttive sul comportamento all'incendio)</p> <p>Sistema 4 (per applicazioni in ambienti interni)</p>                                              |                               |
| <b>Norma armonizzata</b>                                                       | EN 13813:2002                                                                                                                                                                                                                |                               |
| <b>Organismi notificati</b>                                                    | NB 1508 (sistema 3)                                                                                                                                                                                                          |                               |
| <b>Documento per la valutazione europea</b>                                    | Non rilevante                                                                                                                                                                                                                |                               |
| <b>Valutazione tecnica europea</b>                                             | Non rilevante                                                                                                                                                                                                                |                               |
| <b>Organismo di valutazione tecnica</b>                                        | Non rilevante                                                                                                                                                                                                                |                               |
| <b>Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica</b> | Non rilevante                                                                                                                                                                                                                |                               |
| <b>Prestazioni dichiarate</b>                                                  | <p>Il prodotto viene impiegato nel sistema di rivestimento:</p> <p>StoFloor Comfort Elastic CL 125</p> <p>costituito dai componenti:</p> <p>StoPox GH 500</p> <p>StoPur CL 125</p> <p>StoPur WV 152</p> <p>StoPur WV 202</p> |                               |
| Proprietà essenziali                                                           | Prestazione                                                                                                                                                                                                                  | Specifica tecnica armonizzata |
| Comportamento all'incendio                                                     | B <sub>fi</sub> - s1                                                                                                                                                                                                         | sistema 3 / EN 13813:2002     |
| Resistenza dell'incollaggio                                                    | ≥ B 1,5                                                                                                                                                                                                                      | sistema 4 / EN 13813:2002     |
| Grado di assorbimento acustico $\alpha_w$                                      | NPD                                                                                                                                                                                                                          | sistema 4 / EN 13813:2002     |
| Permeabilità all'acqua                                                         | NPD                                                                                                                                                                                                                          | sistema 4 / EN 13813:2002     |
| Resistenza all'usura                                                           | ≤ AR1..                                                                                                                                                                                                                      | sistema 4 / EN 13813:2002     |
| Resistenza agli agenti chimici                                                 | NPD                                                                                                                                                                                                                          | sistema 4 / EN 13813:2002     |
| Rilascio di sostanze corrosive                                                 | SR                                                                                                                                                                                                                           | sistema 4 / EN 13813:2002     |
| Isolamento acustico                                                            | NPD                                                                                                                                                                                                                          | sistema 4 / EN 13813:2002     |
| Isolamento termico                                                             | NPD                                                                                                                                                                                                                          | sistema 4 / EN 13813:2002     |
| Resistenza ai colpi                                                            | ≥ IR4                                                                                                                                                                                                                        | sistema 4 / EN 13813:2002     |

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

**0103-6117-2**

**22**

**NB 1508 (sistema 3)**

**PROD4531 StoPur CL 125**  
**EN 13813: 2002**

Malta per massetti in resina sintetica

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Comportamento all'incendio                | B <sub>fl</sub> - s1 |
| Resistenza dell'incollaggio               | ≥ B 1,5              |
| Grado di assorbimento acustico $\alpha_w$ | NPD                  |
| Permeabilità all'acqua                    | NPD                  |
| Resistenza all'usura                      | ≤ AR1                |
| Resistenza agli agenti chimici            | NPD                  |
| Rilascio di sostanze corrosive            | SR                   |
| Isolamento acustico                       | NPD                  |
| Isolamento termico                        | NPD                  |
| Resistenza ai colpi                       | ≥ IR4                |