

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile StoPur DV 508

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD3481 StoPur DV 508	
Usi previsti	protezione contro la penetrazione di sostanze (1.3) Regolazione dell'umidità (2.2) Resistenza fisica (5.1) Resistenza contro gli agenti chimici (6.1) resistenza elettrica in aumento (8.2)	
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sistemi di VVCP	Sistema 2+ (impiego in edifici e opere edili) Sistema 3 (per impieghi soggetti alle direttive sul comportamento antincendio)	
Norma armonizzata	EN 1504-2:2004	
Organismi notificati	NB 0921 (sistema 2+) NB 0767 (sistema 3)	
Documento per la valutazione europea	Non rilevante	
Valutazione tecnica europea	Non rilevante	
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante	
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante	
Prestazioni dichiarate	Il prodotto viene utilizzato nei sistemi di protezione delle superfici: StoCretec OS 11a.5 costituito dai componenti: StoPox GH 530 StoPox TEP MultiTop StoPox DV 100 in alternativa StoPur DV 508	
Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	C _{fl} - s1 come componente di StoCretec OS 11a.5	Sistema 3 / EN 1504-2:2004
Permeabilità al vapore acqueo	Classe III come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Prova di trazione per la determinazione dell'aderenza	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Resistenza all'usura	Perdita di massa < 3000 mg come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Comportamento antistatico	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Quadrettatura	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Presa	Classe III come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Esposizione artificiale	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Restringimento lineare	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Resistenza contro lo shock termico	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Dichiarazione di prestazione 0103-6077-3

Secondo EU-BauPVO n.: 305/2011

Assorbimento di acqua capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Resistenza ai colpi	classe I come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Coefficiente di dilatazione termica	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Resistenza contro gli agenti chimici	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Resistenza contro forti attacchi chimici	Riduzione della durezza $< 50 \%$ come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Sostanze pericolose	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Adesività su calcestruzzo fresco	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Compatibilità ai cambi di temperatura	$\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$ come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
R.C.	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
CO ₂ al vapore acqueo	$s_d > 50 \text{ m}$ come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Capacità di riempimento delle crepe	B 3.2 (-20 °C) come componente di StoCretec OS 11a.5	sistema 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

10.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6077-3

14

NB 0921 (sistema 2+)
NB 0767 (sistema 3)

PROD3481 StoPur DV 508
EN 1504-2:2004

protezione contro la penetrazione di sostanze (1.3)
Regolazione dell'umidità (2.2)
Resistenza fisica (5.1)
Resistenza contro gli agenti chimici (6.1)
resistenza elettrica in aumento (8.2)

Comportamento all'incendio	C _{fl} - s1 come componente di StoCretec OS 11a.5
Permeabilità al vapore acqueo	Classe III come componente di StoCretec OS 11a.5
Prova di trazione per la determinazione dell'aderenza	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² come componente di StoCretec OS 11a.5
Resistenza all'usura	Perdita di massa < 3000 mg come componente di StoCretec OS 11a.5
Comportamento antistatico	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5
Quadrettatura	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5
Preso	Classe III come componente di StoCretec OS 11a.5
Esposizione artificiale	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5
Restringimento lineare	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5
Resistenza contro lo shock termico	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5
Assorbimento di acqua capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0.5}) come componente di StoCretec OS 11a.5
Resistenza ai colpi	classe I come componente di StoCretec OS 11a.5
Coefficiente di dilatazione termica	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5
Resistenza contro gli agenti chimici	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5
Resistenza contro forti attacchi chimici	Riduzione della durezza < 50 % come componente di StoCretec OS 11a.5
Sostanze pericolose	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5
Adesività su calcestruzzo fresco	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5
Compatibilità ai cambi di temperatura	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² come componente di StoCretec OS 11a.5

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Dichiarazione di prestazione 0103-6077-3

Secondo EU-BauPVO n.: 305/2011

R.C.	NPD come componente di StoCretec OS 11a.5
CO2 al vapore acqueo	sd > 50 m come componente di StoCretec OS 11a.5
Capacità di riempimento delle crepe	B 3.2 (-20 °C) come componente di StoCretec OS 11a.5