

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoPur EA

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD0699 StoPur EA
Usi previsti	Malta per massetti in resina sintetica
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 4 (per applicazioni in ambienti interni) sistema 3 (per applicazioni in ambienti interni che sono soggetti alle direttive sul comportamento all'incendio)
Norma armonizzata	EN 13813:2002
Organismi notificati	NB 0767 (sistema 3)
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	E _{fl}	sistema 3 / EN 13813:2002
Resistenza dell'incollaggio	≥ B 1,5	sistema 4 / EN 13813:2002
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Permeabilità all'acqua	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza all'usura	≤ AR1..	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza agli agenti chimici	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Rilascio di sostanze corrosive	SR	sistema 4 / EN 13813:2002
Isolamento acustico	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Isolamento termico	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza ai colpi	≥ IR4	sistema 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.

		Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
		0103-6084-1	13	NB 0767 (sistema 3)
PROD0699 StoPur EA EN 13813: 2002 Malta per massetti in resina sintetica				
Comportamento all'incendio	E _{fl}			
Resistenza dell'incollaggio	≥ B 1,5			
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD			
Permeabilità all'acqua	NPD			
Resistenza all'usura	≤ AR1			
Resistenza agli agenti chimici	NPD			
Rilascio di sostanze corrosive	SR			
Isolamento acustico	NPD			
Isolamento termico	NPD			
Resistenza ai colpi	≥ IR4			