

Déclaration de performance du produit de construction

StoPur PL 800

Code d'identification unique du produit type	PROD5410 StoPur PL 800
Usage(s) prévu(s)	mortier résine synthétique à étaler pour utilisation en intérieur
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 4 (pour une utilisation en intérieur) Système 4 (pour une utilisation en intérieur soumise aux directives du comportement au feu)
Norme harmonisée	EN 13813:2002
Organisme(s) notifié(s)	
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	comportement au feu : E _{fl} (StoDok_20140624_1)

Performance(s) déclarée(s)		
Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	E _{fl} (StoDok_20140624_1)	système 4 / EN 13813:2002
Résistance à la traction	≥ B 1,5	système 4 / EN 13813:2002
Coefficient d'absorption acoustique α_w	NPD	système 4 / EN 13813:2002
Perméabilité à l'eau	NPD	système 4 / EN 13813:2002
Résistance à l'usure	NPD..l'utilisation prévue de StoPur LW 800 est toujours une mise en œuvre sur une couche d'impression rugueuse saupoudrée ou une couche intermédiaire	système 4 / EN 13813:2002
Résistance chimique	NPD	système 4 / EN 13813:2002
Libération de substances corrosives	SR	système 4 / EN 13813:2002
Protection contre les bruits d'impact	NPD	système 4 / EN 13813:2002
Résistance aux chocs	NPD l'utilisation prévue de StoPur LW 800 est toujours une mise en œuvre sur une couche d'impression rugueuse saupoudrée ou une couche intermédiaire	système 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

27.11.2023

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-0016-1

22

PROD5410 StoPur PL 800
EN 13813:2002

mortier résine synthétique à étaler pour utilisation en intérieur

Comportement au feu	E _{fl} (StoDok_20140624_1)
Résistance à la traction	≥ B 1,5
Coefficient d'absorption acoustique α_w	NPD
Perméabilité à l'eau	NPD
Résistance à l'usure	NPD l'utilisation prévue de StoPur LW 800 est toujours une mise en œuvre sur une couche d'impression rugueuse saupoudrée ou une couche intermédiaire
Résistance chimique	NPD
Libération de substances corrosives	SR
Protection contre les bruits d'impact	NPD
Résistance aux chocs	NPD l'utilisation prévue de StoPur LW 800 est toujours une mise en œuvre sur une couche d'impression rugueuse saupoudrée ou une couche intermédiaire