

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile StoPur PL 800

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD5410 StoPur PL 800
Usi previsti	malta per massetti in resina sintetica per l'applicazione in ambienti interni
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 4 (per applicazioni in ambienti interni) Sistema 4 (per applicazioni in ambienti interni che sono soggetti alle direttive sul comportamento all'incendio)
Norma armonizzata	EN 13813:2002
Organismi notificati	
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	reazione al fuoco: E _{fl} (StoDok_20140624_1)

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	E _{fl} (StoDok_20140624_1)	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza dell'incollaggio	≥ B 1,5	sistema 4 / EN 13813:2002
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Permeabilità all'acqua	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza all'usura	NPD..lo scopo di utilizzo previsto di StoPur LW 800 è sempre una lavorazione su una mano di fondo grezza distribuita o uno strato intermedio	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza agli agenti chimici	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Rilascio di sostanze corrosive	SR	sistema 4 / EN 13813:2002
Isolamento acustico	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza ai colpi	NPD lo scopo di utilizzo previsto di StoPur LW 800 è sempre una lavorazione su una mano di fondo grezza distribuita o uno strato intermedio	sistema 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

27.11.2023

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-0016-1

22

PROD5410 StoPur PL 800
EN 13813:2002

malta per massetti in resina sintetica per l'applicazione in ambienti interni

Comportamento all'incendio	E _{fl} (StoDok_20140624_1)
Resistenza dell'incollaggio	≥ B 1,5
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD
Permeabilità all'acqua	NPD
Resistenza all'usura	NPD lo scopo di utilizzo previsto di StoPur LW 800 è sempre una lavorazione su una mano di fondo grezza distribuita o uno strato intermedio
Resistenza agli agenti chimici	NPD
Rilascio di sostanze corrosive	SR
Isolamento acustico	NPD
Resistenza ai colpi	NPD lo scopo di utilizzo previsto di StoPur LW 800 è sempre una lavorazione su una mano di fondo grezza distribuita o uno strato intermedio