

# Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile StoPur WV 200

|                                                                                |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b>                       | PROD0308 StoPur WV 200                                                                                                                                                   |
| <b>Usi previsti</b>                                                            | Malta per massetti in resina sintetica                                                                                                                                   |
| <b>Fabbricante</b>                                                             | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                                                                   |
| <b>Sistemi di VVCP</b>                                                         | Sistema 4 (per applicazioni in ambienti interni)<br><br>Sistema 4 (per applicazioni in ambienti interni che sono soggetti alle direttive sul comportamento all'incendio) |
| <b>Norma armonizzata</b>                                                       | EN 13813:2002                                                                                                                                                            |
| <b>Organismi notificati</b>                                                    |                                                                                                                                                                          |
| <b>Valutazione tecnica europea</b>                                             | Non rilevante                                                                                                                                                            |
| <b>Organismo di valutazione tecnica</b>                                        | Non rilevante                                                                                                                                                            |
| <b>Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica</b> | Reazione al fuoco: E <sub>fl</sub> (StoDok_20140624_2)                                                                                                                   |

## Prestazioni dichiarate

| Proprietà essenziali                      | Prestazione                         | Specifica tecnica armonizzata |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Comportamento all'incendio                | E <sub>fl</sub> (StoDok_20140624_2) | Sistema 4 / EN 13813:2002     |
| Resistenza dell'incollaggio               | ≥ B 1,5                             | Sistema 4 / EN 13813:2002     |
| Grado di assorbimento acustico $\alpha_w$ | NPD                                 | Sistema 4 / EN 13813:2002     |
| Permeabilità all'acqua                    | NPD                                 | Sistema 4 / EN 13813:2002     |
| Resistenza all'usura                      | ≤ AR1..                             | Sistema 4 / EN 13813:2002     |
| Resistenza agli agenti chimici            | NPD                                 | Sistema 4 / EN 13813:2002     |
| Rilascio di sostanze corrosive            | SR                                  | Sistema 4 / EN 13813:2002     |
| Isolamento acustico                       | NPD                                 | Sistema 4 / EN 13813:2002     |
| Isolamento termico                        | NPD                                 | Sistema 4 / EN 13813:2002     |
| Resistenza ai colpi                       | ≥ IR4                               | Sistema 4 / EN 13813:2002     |

*NPD = no performance determined*

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Firma Francisco Ramos

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

10.07.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0103-6157-1

25

**PROD0308 StoPur WV 200**  
**EN 13813:2002**

Malta per massetti in resina sintetica

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Comportamento all'incendio                | E <sub>fl</sub> (StoDok_20140624_2) |
| Resistenza dell'incollaggio               | ≥ B 1,5                             |
| Grado di assorbimento acustico $\alpha_w$ | NPD                                 |
| Permeabilità all'acqua                    | NPD                                 |
| Resistenza all'usura                      | ≤ AR1                               |
| Resistenza agli agenti chimici            | NPD                                 |
| Rilascio di sostanze corrosive            | SR                                  |
| Isolamento acustico                       | NPD                                 |
| Isolamento termico                        | NPD                                 |
| Resistenza ai colpi                       | ≥ IR4                               |