

Déclaration de performance du produit de construction



StoSilent Board 300

Code d'identification unique du produit type	PROD3048 StoSilent Board 300
Usage(s) prévu(s)	couche de revêtement pour faux-plafonds À l'intérieur des bâtiments
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	système 3 (comportement au feu) système 3 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)
Norme harmonisée	EN 13964:2014
Organisme(s) notifié(s)	IBS Linz NB 1322 1322
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	IBS Linz NB 1322, Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	B-s1, d0 Système StoSilent Distance S	EN 13964:2014
Coefficient d'absorption acoustique α_w	voir le rapport d'essai M 129 900/13 du 6 juin 2016 Müller BBM	EN 13964:2014
Libération de substance dangereuses	amiante et formaldéhyde non autorisés	EN 13964:2014

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

26.01.2022
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0261-4

16

1322

PROD3048 StoSilent Board 300
EN 13964:2014 couche de revêtement pour faux-plafonds
À l'intérieur des bâtiments

Comportement au feu

B-s1, d0 Système StoSilent Distance S

Coefficient d'absorption acoustique α_w

voir le rapport d'essai M 129 900/13 du 6 juin 2016 Müller BBM

Libération de substance dangereuses

amiante et formaldéhyde non autorisés