

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoSilent Board 300



Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD3048 StoSilent Board 300
Usi previsti	Elemento per controsoffitto All'interno degli edifici
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 3 (reazione al fuoco) Sistema 3 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	EN 13964:2014
Organismi notificati	IBS Linz 1322
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	IBS Linz, Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	B-s1, d0 sistema StoSilent Distance S	EN 13964:2014
Grado di assorbimento acustico α_w	vedere certificato di prova M 129 900/13 del 06 giunto 2016 Müller BBM	EN 13964:2014
Rilascio di sostanze pericolose	nessun rilascio di amianto e formaldeide	EN 13964:2014

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni
Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

26.01.2022
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito
www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0261-4

16

1322

PROD3048 StoSilent Board 300
EN 13964:2014 Elemento per controsoffitto

All'interno degli edifici

Comportamento all'incendio

B-s1, d0 sistema StoSilent Distance S

Grado di assorbimento acustico α_w

vedere certificato di prova M 129 900/13 del 06 giugno 2016 Müller BBM

Rilascio di sostanze pericolose

nessun rilascio di amianto e formaldeide