

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoSilent Coll MW-G

**Codice di identificazione unico del prodotto-tipo** PROD4204 StoSilent Coll MW-G

collante a base gesso

*Numero di partita vedere stampa sul contenitore***Usi previsti**

Su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie interne

Fabbricante

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sistemi di VVCP

CWFT (reazione al fuoco)

Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)

Norma armonizzata

EN 14496:2005

Organismi notificati

Non rilevante

Documento per la valutazione europea

Non rilevante

Valutazione tecnica europea

Non rilevante

Organismo di valutazione tecnica

Non rilevante

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica

Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Sistema AVCP	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A1	CWFT	EN 14496:2005
Sostanze pericolose	NPD		EN 14496:2005
Resistenza dell'incollaggio	≥ 0,06 MPa		EN 14496:2005

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**23.01.2020**
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Allegato: scheda dati di sicurezza

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0323-1

20

PROD4204 StoSilent Coll MW-G

collante a base gesso

Su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie interne

Comportamento all'incendio	A1
Resistenza dell'incollaggio	$\geq 0,06$ MPa
Sostanze pericolose	NPD