



Déclaration de performance du produit de construction

StoSilent Modular 230

Code d'identification unique du produit type	PROD3622 StoSilent Modular 230 couche de revêtement pour faux-plafonds <i>Voir le numéro de lot sur l'emballage du produit</i>
Usage(s) prévu(s)	À l'intérieur des bâtiments
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	système 3 (comportement au feu) système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)
Norme harmonisée	EN 13964:2014
Organisme(s) notifié(s)	NB 0672
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Système AVCP	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A2-s1, d0 Plaque support avec revêtement	système 3	EN 13964:2014
Comportement au feu	C-s3, d0 Couche fibre PET		EN 13964:2014
Libération de substance dangereuses	amiante non autorisée		EN 13964:2014
Libération de substance dangereuses	classe formaldéhyde E1		EN 13964:2014
Surface d'absorption acoustique équivalente A (bâtiment)/m ²	Voir le rapport d'essai M 100 960/26 du 18 décembre 2019 Müller BBM		EN 13964:2014

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

23.11.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Annexe : fiche de données de sécurité
La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0269-3

16

NB 0672

PROD3622 StoSilent Modular 230
EN 13964 couche de revêtement pour faux-plafonds

À l'intérieur des bâtiments

Comportement au feu	A2-s1, d0 Plaque support avec revêtement
Comportement au feu	C-s3, d0 Couche fibre PET
Libération de substance dangereuses	amiante non autorisée
Libération de substance dangereuses	classe formaldéhyde E1
Surface d'absorption acoustique équivalente A (bâtiment)/m²	Voir le rapport d'essai M 100 960/26 du 18 décembre 2019 Müller BBM