

Déclaration de performance du produit de construction

StoTap Pro 100 A



Code d'identification du type de produit	PROD2089 StoTap Pro 100 A
Utilisation finale	Revêtement intérieur des murs, parois de séparation et plafonds
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit	Système 1
Norme harmonisée	EN 15102 Produit d'habillage mural
Organismes notifiés	Technický a zkušební ústav stavební Praha, S.p., NB 1020 a/ont procédé à la première inspection de l'ouvrage et au contrôle de production propre à l'usine ainsi que la surveillance courante, la notation et l'évaluation du contrôle interne et a/ont établi le certificat de conformité :
Évaluation technique européenne	Non applicable
Documentation technique appropriée	Non applicable
Performance déclarée	

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	B-s1, d0	EN 15102:2007
Absorption acoustique	NPD	EN 15102:2007
Dégagement de formaldéhyde	Satisfaisant	EN 15102:2007
Substances dangereuses : métaux lourds et autres éléments	Satisfaisant	EN 15102:2007
Substances dangereuses : chlorure de vinyle monomère (CVM)	Satisfaisant	EN 15102:2007
Résistance à la transmission thermique	NPD	EN 15102:2007

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen

Déclaration de performance 01-0149-1

Selon le règlement UE
N° 305/2011 produits de
construction
2 / 2

La performance du produit correspond à la performance déclarée. Le fabricant est le seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance.

Signé pour et au nom du fabricant par :



27.08.2014
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

P.o. Dr. Hans Klein/ directeur des agréments et essais

Annexe : fiche de données de sécurité

	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
	01-0149-1	11	1020
PROD2089 StoTap Pro 100 A EN 15102 Produit d'habillage mural			
Revêtement intérieur des murs, parois de séparation et plafonds			
Comportement au feu	B-s1, d0		
Absorption acoustique	NPD		
Dégagement de formaldéhyde	Satisfaisant		
Substances dangereuses : métaux lourds et autres éléments	Satisfaisant		
Substances dangereuses : chlorure de vinyle monomère (CVM)	Satisfaisant		
Résistance à la transmission thermique	NPD		