



Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoTap Pro 100 P

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo PROD0552 StoTap Pro 100 P

Prodotto per rivestimento murale

Numero di partita vedere stampa sul contenitore

Usi previsti

Rivestimento interno di pareti, pareti divisorie e soffitti

Fabbricante

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sistemi di VVCP

Sistema 4 (reazione al fuoco)

Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)

Norma armonizzata

EN 15102:2007

Organismi notificati

Non rilevante

Documento per la valutazione europea

Non rilevante

Valutazione tecnica europea

Non rilevante

Organismo di valutazione tecnica

Non rilevante

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica

Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Sistema AVCP	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	D-s3, d2	Sistema 4	EN 15102:2007
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD		EN 15102:2007
Emissione di formaldeide	approvato		EN 15102:2007
Sostanze pericolose: metalli pesanti ed altri elementi	approvato		EN 15102:2007
Sostanze pericolose: cloruro di vinile monomero (VCM)	approvato		EN 15102:2007
Resistenza alla conduzione del calore	NPD		EN 15102:2007

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

14.09.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Allegato: scheda dati di sicurezza

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0171-2

11

PROD0552 StoTap Pro 100 P
EN 15102 Prodotto per rivestimento murale

Rivestimento interno di pareti, pareti divisorie e soffitti

Comportamento all'incendio	D-s3, d2
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD
Emissione di formaldeide	approvato
Sostanze pericolose: metalli pesanti ed altri elementi	approvato
Sostanze pericolose: cloruro di vinile monomero (VCM)	approvato
Resistenza alla conduzione del calore	NPD