

Déclaration de performance du produit de construction

StoTap Pro 100 S

Code d'identification unique du produit type	PROD0551 StoTap Pro 100 S
Usage(s) prévu(s)	Produit d'habillage mural Revêtement intérieur des murs, parois de séparation et plafonds
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	système 4 (comportement au feu) système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)
Norme harmonisée	EN 15102:2007+A1:2011
Organisme(s) notifié(s)	Non applicable
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	D-s3, d2	EN 15102:2007+A1:2011
Coefficient d'absorption acoustique α_w	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Dégagement de formaldéhyde	satisfaisant (< 120 mg/kg)	EN 15102:2007+A1:2011
Substances dangereuses : métaux lourds et autres éléments	satisfaisant	EN 15102:2007+A1:2011
Substances dangereuses : chlorure de vinyle monomère (CVM)	satisfaisant	EN 15102:2007+A1:2011
Résistance à la transmission thermique	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

p.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

09.07.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0150-2

11

Non applicable

**PROD0551 StoTap Pro 100 S
EN 15102 Produit d'habillage mural**

Revêtement intérieur des murs, parois de séparation et plafonds

Comportement au feu	D-s3, d2
Coefficient d'absorption acoustique α_w	NPD
Dégagement de formaldéhyde	satisfaisant (< 120 mg/kg)
Substances dangereuses : métaux lourds et autres éléments	satisfaisant
Substances dangereuses : chlorure de vinyle monomère (CVM)	satisfaisant
Résistance à la transmission thermique	NPD