

# Déclaration de performance du produit de construction

## StoTex Classic A



|                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code d'identification du type de produit                                               | PROD1176 StoTex Classic A                                                                                                                                                                   |
| Utilisation finale                                                                     | Revêtement intérieur des murs, parois de séparation et plafonds                                                                                                                             |
| Fabricant                                                                              | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                                                                                      |
| Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit | Système 3                                                                                                                                                                                   |
| Norme harmonisée                                                                       | EN 15102 Produit d'habillage mural                                                                                                                                                          |
| Organismes notifiés                                                                    | MFPA Leipzig GmbH NB 0800<br><br>a effectué le premier test du produit de construction concernant le comportement au feu selon le système 3 et rédigé un rapport d'essai/de classification. |
| Évaluation technique européenne                                                        | Non applicable                                                                                                                                                                              |
| Documentation technique appropriée                                                     | Non applicable                                                                                                                                                                              |
| Performance déclarée                                                                   |                                                                                                                                                                                             |

| Caractéristiques essentielles                              | Puissance    | Cahier des charges technique harmonisé |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Comportement au feu                                        | B-s1, d0     | EN 15102:2007                          |
| Absorption acoustique                                      | NPD          | EN 15102:2007                          |
| Dégagement de formaldéhyde                                 | Satisfaisant | EN 15102:2007                          |
| Substances dangereuses : métaux lourds et autres éléments  | Satisfaisant | EN 15102:2007                          |
| Substances dangereuses : chlorure de vinyle monomère (CVM) | Satisfaisant | EN 15102:2007                          |
| Résistance à la transmission thermique                     | NPD          | EN 15102:2007                          |

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen

**Déclaration de performance 01-0176-1**

Selon le règlement UE  
N° 305/2011 produits de  
construction  
2 / 2

La performance du produit correspond à la performance déclarée. Le fabricant est le seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance.

Signé pour et au nom du fabricant par :



27.08.2014  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

P.o. Dr. Hans Klein/ directeur des agréments et essais

Annexe : fiche de données de sécurité

|                                                                                                                                                  |                                                                         |           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|                                                                | <b>Sto SE &amp; Co. KGaA</b><br>Ehrenbachstraße 1<br>D-79780 Stühlingen |           |             |
|                                                                                                                                                  | <b>01-0176-1</b>                                                        | <b>11</b> | <b>0800</b> |
| <b>PROD1176 StoTex Classic A</b><br><b>EN 15102 Produit d'habillage mural</b><br>Revêtement intérieur des murs, parois de séparation et plafonds |                                                                         |           |             |
| Comportement au feu                                                                                                                              | B-s1, d0                                                                |           |             |
| Absorption acoustique                                                                                                                            | NPD                                                                     |           |             |
| Dégagement de formaldéhyde                                                                                                                       | Satisfaisant                                                            |           |             |
| Substances dangereuses : métaux lourds et autres éléments                                                                                        | Satisfaisant                                                            |           |             |
| Substances dangereuses : chlorure de vinyle monomère (CVM)                                                                                       | Satisfaisant                                                            |           |             |
| Résistance à la transmission thermique                                                                                                           | NPD                                                                     |           |             |