

Déclaration de performance du produit de construction

StoTex Classic S



Code d'identification du type de produit	PROD1174 StoTex Classic S
Utilisation finale	Revêtement intérieur des murs, parois de séparation et plafonds
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit	Système 3
Norme harmonisée	EN 15102 Produit d'habillage mural
Organismes notifiés	MFPA Leipzig GmbH ZÚS® Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. NB 0800, NB 1020
Évaluation technique européenne	Non applicable
Documentation technique appropriée	Non applicable

Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	B-s1, d0	EN 15102:2007
Coefficient d'absorption acoustique α_w	NPD	EN 15102:2007
Dégagement de formaldéhyde	Satisfaisant	EN 15102:2007
Substances dangereuses : métaux lourds et autres éléments	Satisfaisant	EN 15102:2007
Substances dangereuses : chlorure de vinyle monomère (CVM)	Satisfaisant	EN 15102:2007
Résistance à la transmission thermique	NPD	EN 15102:2007

NPD = no performance determined

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen

Déclaration de performance 01-0178-2

Selon le règlement UE
N° 305/2011 produits de
construction
2 / 2

La performance du produit correspond à la performance déclarée. Le fabricant est le seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance.

Signé pour et au nom du fabricant par :



18.01.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr Eike Messow/ Directeur Shared Services

Annexe : fiche de données de sécurité



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0178-2

11

NB 0800, NB 1020

PROD1174 StoTex Classic S
EN 15102 Produit d'habillage mural

Revêtement intérieur des murs, parois de séparation et plafonds

Comportement au feu	B-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique α_w	NPD
Dégagement de formaldéhyde	Satisfaisant
Substances dangereuses : métaux lourds et autres éléments	Satisfaisant
Substances dangereuses : chlorure de vinyle monomère (CVM)	Satisfaisant
Résistance à la transmission thermique	NPD