

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile StoTex Classic S



Codice di identificazione del tipo di prodotto	PROD1174 StoTex Classic S
Scopo di impiego	Rivestimento interno di pareti, pareti divisorie e soffitti
Produttore	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistema/i per la valutazione e la verifica della costanza di prestazione	sistema 3
Norma armonizzata	EN 15102 Prodotto di rivestimento per parete
Organismo notificato	MFPA Leipzig GmbH ZÚS® Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. NB 0800, NB 1020
Valutazione Tecnica Europea	non rilevante
Documentazione tecnica conforme	non rilevante

Prestazione dichiarata

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	B-s1, d0	EN 15102:2007
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD	EN 15102:2007
Emissione di formaldeide	approvato	EN 15102:2007
Sostanze pericolose: metalli pesanti ed altri elementi	approvato	EN 15102:2007
Sostanze pericolose: cloruro di vinile monomero (VCM)	approvato	EN 15102:2007
Resistenza alla conduzione del calore	NPD	EN 15102:2007

NPD = no performance determined

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen

Dichiarazione di prestazione 01-0178-2

Secondo EU-BauPVO n.:
305/2011
2 / 2

La potenza del prodotto corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la realizzazione di questa dichiarazione di prestazione è esclusivamente il produttore.

.Sottoscritto per il produttore e in nome del produttore da:



18.01.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ direttore Shared Services

Allegato: scheda dati di sicurezza

		Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen	
		01-0178-2	11 NB 0800, NB 1020
PROD1174 StoTex Classic S EN 15102 Prodotto di rivestimento per parete Rivestimento interno di pareti, pareti divisorie e soffitti			
Comportamento all'incendio	B-s1, d0		
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD		
Emissione di formaldeide	approvato		
Sostanze pericolose: metalli pesanti ed altri elementi	approvato		
Sostanze pericolose: cloruro di vinile monomero (VCM)	approvato		
Resistenza alla conduzione del calore	NPD		