



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Ref. MA10001907/D

N. rev. 1.8

## StoFluid 2K-EP

Data di revisione 28.11.2018

Data di stampa 07.12.2018

### SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale StoFluid 2K-EP

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Diluyente

Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

Usi sconsigliati

Queste informazioni non sono disponibili.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Sto AG Schweiz  
Südstrasse 14  
CH - 8172 Niederglatt  
Telefono: 044 851 53 53  
Telefax: 044 851 53 00  
[www.stoag.ch](http://www.stoag.ch)

Indirizzo email della persona responsabile del SDS  
Switzerland

Sto SE & Co. KGaA  
Dipartimento TIQ Qualitätssicherung  
[e.volz@sto.com](mailto:e.volz@sto.com)

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza Switzerland

Nostro Ufficio é aperto dalle  
7.30 - 12.00 / 13.00 - 16.30  
Tel. 0041 - 44 - 851 - 54 44  
Al di fuori dell Tempo die apertura  
Tel. 0044 - 1235 - 239 - 670  
Tox Info Suisse  
Tel. 0041-44-251-51-51  
Selezione abbreviata: 145 ([www.toxi.ch](http://www.toxi.ch))

### SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Liquidi infiammabili, Categoria 2

H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Irritazione cutanea, Categoria 2

H315: Provoca irritazione cutanea.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

## StoFluid 2K-EP

|                                                                                                       |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritazione oculare, Categoria 2                                                                      | H319: Provoca grave irritazione oculare.                                                |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3, Sistema nervoso centrale | H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3, Sistema respiratorio     | H335: Può irritare le vie respiratorie.                                                 |
| Pericolo in caso di aspirazione, Categoria 1                                                          | H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, Categoria 3                              | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |

### 2.2 Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo



|                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvertenza              | Pericolo                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Indicazioni di pericolo | H225<br>H304<br>H315<br>H319<br>H335<br>H336<br>H412                               | Liquido e vapori facilmente infiammabili.<br>Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.<br>Provoca irritazione cutanea.<br>Provoca grave irritazione oculare.<br>Può irritare le vie respiratorie.<br>Può provocare sonnolenza o vertigini.<br>Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| Consigli di prudenza    | <b>Prevenzione:</b><br>P210<br>P260<br>P280<br><br><b>Reazione:</b><br>P301 + P312 | Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.<br>Non respirare i vapori.<br>Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.<br><br>IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.                         |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

## StoFluid 2K-EP

P331 NON provocare il vomito.  
P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.

**Eliminazione:**  
P501 Smaltire il contenuto/il contenitore presso un centro di raccolta autorizzato o comunale.

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

xilene (miscela di isomeri)  
4-metil-pentan-2-one  
1-metossi-2-propanolo  
Idrocarburi, C9, aromatici

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.2 Miscela

Natura chimica

Miscela di solventi

#### Componenti pericolosi

| Nome Chimico                | N. CAS<br>N. CE<br>Numero di registrazione      | Classificazione<br>(REGOLAMENTO (CE)<br>N. 1272/2008)                                                                                                                                                                                             | Concentrazione (%<br>w/w) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| xilene (miscela di isomeri) | 1330-20-7<br>215-535-7<br>01-2119488216-32-XXXX | Flam. Liq.3; H226<br>Acute Tox.4; H332<br>Acute Tox.4; H312<br>Skin Irrit.2; H315<br>Asp. Tox.1; H304<br>Note C                                                                                                                                   | ≥ 20 - < 25               |
| 4-metil-pentan-2-one        | 108-10-1<br>203-550-1<br>01-2119473980-30-XXXX  | Flam. Liq.2; H225<br>Acute Tox.4; H332<br>Eye Irrit.2; H319<br>STOT SE3; H335                                                                                                                                                                     | ≥ 20 - < 25               |
| Idrocarburi, C9, aromatici  | 64742-95-6<br>01-2119455851-35-XXXX             | Asp. Tox.1; H304<br>Flam. Liq.3; H226<br>STOT SE3; H335, H336<br>Aquatic Chronic2; H411<br><br>Note H (Table 3.1), Note P<br>Il numero CAS non viene più indicato nella registrazione REACH, ma serve ancora per l'identificazione in altre aree. | ≥ 12,5 - < 20             |

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

**StoFluid 2K-EP**

|                                                       |                                                |                                                                                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| etilbenzene                                           | 100-41-4<br>202-849-4<br>01-2119489370-35-XXXX | Flam. Liq.2; H225<br>Asp. Tox.1; H304<br>Acute Tox.4; H332<br>STOT RE2; H373<br>Aquatic Chronic3; H412                                            | ≥ 5 - < 10    |
| 1,2,4-trimetilbenzene                                 | 95-63-6<br>202-436-9<br>01-2119472135-42-XXXX  | Flam. Liq.3; H226<br>Acute Tox.4; H332<br>Eye Irrit.2; H319<br>STOT SE3; H335<br>Skin Irrit.2; H315<br>Aquatic Chronic2; H411<br>Asp. Tox.1; H304 | ≥ 1 - < 2,5   |
| 2,6-dimetil-eptan-4-one                               | 108-83-8<br>203-620-1<br>01-2119474441-41-XXXX | Flam. Liq.3; H226<br>STOT SE3; H335                                                                                                               | ≥ 10 - ≤ 12,5 |
| Sostanze con un limite di esposizione professionale : |                                                |                                                                                                                                                   |               |
| 1-metossi-2-propanolo                                 | 107-98-2<br>203-539-1<br>01-2119457435-35-XXXX | Flam. Liq.3; H226<br>STOT SE3; H336                                                                                                               | ≥ 12,5 - < 20 |

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

**SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazione generale  | Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere dubbi, consultare un medico.<br>Non somministrare alcunchè a persone svenute.<br>In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.                                                                                                                    |
| Inalazione             | Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale dei vapori o della decomposizione dei prodotti.<br>Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo.<br>In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.<br>In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. |
| Contatto con la pelle  | Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate.<br>Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare un detergente approvato dalle autorità mediche.<br>Non usare solventi o diluenti.<br>Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico.                                                                               |
| Contatto con gli occhi | In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.<br>Consultare un medico.                                                                                                                                                                 |
| Ingestione             | Sciacquare la bocca con acqua.<br>In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.<br>Tenere a riposo.                                                                                                                                                                                            |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

## StoFluid 2K-EP

NON indurre il vomito.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|         |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintomi | Nessuna informazione disponibile.                                                          |
| Rischi  | C'è il rischio che il prodotto giunga ai polmoni se dopo l'ingestione si induce il vomito. |

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Trattamento | Trattare sintomaticamente.<br>Nessuna informazione disponibile. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1 Mezzi di estinzione

|                                |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei     | CO <sub>2</sub> , polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool. |
| Mezzi di estinzione non idonei | Getto d'acqua abbondante                                                                                                                              |

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La combustione può provocare esalazioni di:  
Monossido di carbonio  
Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)  
Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>)  
L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni alla salute.  
Raffreddare con acqua nebulizzata i recipienti chiusi in prossimità delle fiamme.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.  
Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.

|                        |                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulteriori suggerimenti | Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Eliminare tutte le sorgenti di combustione.  
Prevedere una ventilazione adeguata.  
Non respirare i vapori.  
Vietato l'accesso ai non autorizzati.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

## StoFluid 2K-EP

direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13).  
Pulire con detersivi. Evitare l'uso di solventi.  
Pulire accuratamente la superficie contaminata.  
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

#### Avvertenze per un impiego sicuro

Osservare le disposizioni di legge inerenti alla tutela e alla sicurezza sul lavoro.  
Evitare la formazione di aerosol.  
Prevenire la formazione di concentrazioni di vapori esplosivi o infiammabili ed evitare che queste concentrazioni superino i valori limite di esposizione professionale.  
Il prodotto non può essere usato in zone in cui esistano luci non protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla.  
Tutte le parti metalliche delle macchine di stampaggio e lavorazione devono essere messe elettricamente a massa.  
Si raccomanda di indossare calzature e indumenti antistatici.  
Utilizzare utensili a prova di scintilla.

#### Misure di igiene

Non respirare spray, vapori.  
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.  
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.  
Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto.  
Dopo essersi lavati le mani, sostituire il grasso della pelle andato perduto con una pomata grassa ad uso dermatologico.  
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### Requisiti del magazzino e dei contenitori

Conservare nel contenitore originale.  
Tenere i contenitori chiusi ermeticamente. Non svuotare i contenitori con pressione. Nessun contenitore a pressione! Vietato fumare.  
Vietato l'accesso ai non autorizzati.  
Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.  
Proteggere dal gelo, calore e luce del sole.

#### Indicazioni contro incendi ed esplosioni

I vapori sono più pesanti dell'aria e si diffondono radenti al suolo.  
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.  
Prendere misure preventive per evitare la produzione di cariche elettrostatiche.

#### Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

Tenere lontano da sostanze combustibili.  
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  
Tenere lontano da agenti ossidanti, acidi o basi forti.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

## StoFluid 2K-EP

### 7.3 Usi finali particolari

Per ulteriori informazioni si veda anche il bollettino tecnico del prodotto.

## SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limite(i) di esposizione

| Componenti                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N. CAS                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Base                        | Tipo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Parametri di controllo |
| xilene (miscela di isomeri) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1330-20-7              |
| CH SUVA                     | Valore del limite di soglia sul posto di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 435 mg/m <sup>3</sup>  |
| CH SUVA                     | Valore del limite di soglia sul posto di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 ppm                |
| CH SUVA                     | Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 870 mg/m <sup>3</sup>  |
| CH SUVA                     | Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 ppm                |
| Ulteriori suggerimenti:     | Possibilità d'intossicazione per riassorbimento transcutaneo. Certe sostanze penetrano nell'organismo non soltanto tramite le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Ne deriva un aumento notevole della carica tossica interna del soggetto sottoposto ad esposizione.                                                                                                            |                        |
| 4-metil-pentan-2-one        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 108-10-1               |
| CH SUVA                     | Valore del limite di soglia sul posto di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82 mg/m <sup>3</sup>   |
| CH SUVA                     | Valore del limite di soglia sul posto di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 ppm                 |
| Ulteriori suggerimenti:     | Possibilità d'intossicazione per riassorbimento transcutaneo. Certe sostanze penetrano nell'organismo non soltanto tramite le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Ne deriva un aumento notevole della carica tossica interna del soggetto sottoposto ad esposizione.<br>Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili. |                        |
| CH SUVA                     | Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 164 mg/m <sup>3</sup>  |
| CH SUVA                     | Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 ppm                 |
| Ulteriori suggerimenti:     | Possibilità d'intossicazione per riassorbimento transcutaneo. Certe sostanze penetrano nell'organismo non soltanto tramite le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Ne deriva un aumento notevole della carica tossica interna del soggetto sottoposto ad esposizione.<br>Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili. |                        |
| 1-metossi-2-propanolo       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107-98-2               |
| CH SUVA                     | Valore del limite di soglia sul posto di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 360 mg/m <sup>3</sup>  |
| CH SUVA                     | Valore del limite di soglia sul posto di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 ppm                |
| Ulteriori suggerimenti:     | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| CH SUVA                     | Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 720 mg/m <sup>3</sup>  |
| CH SUVA                     | Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 ppm                |
| Ulteriori suggerimenti:     | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| Idrocarburi, C9, aromatici  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64742-95-6             |
| CH SUVA                     | Valore del limite di soglia sul posto di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 525 mg/m <sup>3</sup>  |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

## StoFluid 2K-EP

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2,6-dimetil-eptan-4-one |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 108-83-8              |
| CH SUVA                 | Valore del limite di soglia sul posto di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 mg/m <sup>3</sup> |
| CH SUVA                 | Valore del limite di soglia sul posto di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 ppm                |
| Ulteriori suggerimenti: | National Institute for Occupational Safety and Health<br><br>Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles                                                                                                                                                                                                     |                       |
| etilbenzene             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100-41-4              |
| CH SUVA                 | Valore del limite di soglia sul posto di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 220 mg/m <sup>3</sup> |
| CH SUVA                 | Valore del limite di soglia sul posto di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 ppm                |
| Ulteriori suggerimenti: | ototossicità con amplificazione del rumore<br><br>Possibilità d'intossicazione per riassorbimento transcutaneo. Certe sostanze penetrano nell'organismo non soltanto tramite le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Ne deriva un aumento notevole della carica tossica interna del soggetto sottoposto ad esposizione.<br>National Institute for Occupational Safety and Health |                       |
| CH SUVA                 | Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220 mg/m <sup>3</sup> |
| CH SUVA                 | Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 ppm                |
| Ulteriori suggerimenti: | ototossicità con amplificazione del rumore<br><br>Possibilità d'intossicazione per riassorbimento transcutaneo. Certe sostanze penetrano nell'organismo non soltanto tramite le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Ne deriva un aumento notevole della carica tossica interna del soggetto sottoposto ad esposizione.<br>National Institute for Occupational Safety and Health |                       |
| 1,2,4-trimetilbenzene   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95-63-6               |
| CH SUVA                 | Valore del limite di soglia sul posto di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 mg/m <sup>3</sup> |
| CH SUVA                 | Valore del limite di soglia sul posto di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 ppm                |
| Ulteriori suggerimenti: | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles<br>Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                                                                                                                       |                       |
| CH SUVA                 | Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 mg/m <sup>3</sup> |
| CH SUVA                 | Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 ppm                |
| Ulteriori suggerimenti: | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles<br>Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                                                                                                                       |                       |

Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

Assicurare una buona aerazione. A tale scopo, prevedere un impianto di estrazione locale o di aspirazione generale. Se queste misure non dovessero bastare per mantenere la concentrazione di vapori di solvente al disotto del valore limite di esposizione professionale, si dovrà indossare un respiratore di tipo adeguato. Deve essere presente una possibilità di lavaggio/acqua per la pulizia degli occhi e della pelle.

#### Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

## StoFluid 2K-EP

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Protezioni per occhi/volto                      | Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b) Protezione della pelle<br>Protezione delle mani | <p>Tempo di permeazione: 480 min<br/>Spessore minimo: 0,4 mm<br/>Guanti in gomma nitrilica, per esempio : KCL 730 Camatril® Velours (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, <a href="http://www.kcl.de">www.kcl.de</a>) o guanti equivalenti.<br/>La pelle che verrà a contatto con il prodotto deve essere provvista di una crema protettiva. Dopo il contatto, non applicare mai creme protettive.</p> <p>I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva (UE) 2016/425 e gli standard EN 374 che ne derivano. La scelta di un guanto appropriato non dipende unicamente dal materiale di cui è fatto, ma anche da altre caratteristiche di qualità e le sue particolarità da un produttore all'altro.</p> |
| Protezione fisica                                  | <p>Protezione preventiva dell'epidermide<br/>Vestiaro con maniche lunghe<br/>Indossare indumenti antistatici in fibra naturale (cotone) oppure in fibra sintetica termoresistente. Dopo il contatto, lavare accuratamente le zone cutanee interessate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| c) Protezione respiratoria                         | <p>Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.<br/>Apparecchio di filtraggio a durata limitata:<br/>Filtro combinato A-P2<br/>Protezione respiratoria corrispondente alla norma EN 14387.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Controlli dell'esposizione ambientale

|                       |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazione generale | <p>Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.<br/>In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.</p> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Aspetto                                | liquido                 |
| Colore                                 | incolore                |
| Odore                                  | caratteristico/a        |
| Soglia olfattiva                       | Non applicabile         |
| pH                                     | Non applicabile         |
| Punto di fusione/punto di congelamento | Non applicabile         |
| Punto di ebollizione iniziale e        | Nessun dato disponibile |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

## StoFluid 2K-EP

intervallo di ebollizione.

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Punto di infiammabilità | 16 °C<br>Metodo: vaso chiuso |
|-------------------------|------------------------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Velocità di evaporazione | Non applicabile |
|--------------------------|-----------------|

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Infiammabilità (solidi, gas) | non applicabile |
|------------------------------|-----------------|

|                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Limite superiore di esplosività /<br>Limite superiore di infiammabilità | Nessun dato disponibile |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Limite inferiore di esplosività /<br>Limite inferiore di infiammabilità | Nessun dato disponibile |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Tensione di vapore | Nessun dato disponibile |
|--------------------|-------------------------|

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Densità di vapore | Nessun dato disponibile |
|-------------------|-------------------------|

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Densità | ca. 0,86 g/cm <sup>3</sup> |
|---------|----------------------------|

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| La solubilità/ le solubilità.<br>Idrosolubilità | parzialmente solubile |
|-------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Coefficiente di ripartizione: n-<br>ottanolo/acqua | non determinato |
|----------------------------------------------------|-----------------|

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura di autoaccensione | non auto-infiammabile |
|-------------------------------|-----------------------|

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Temperatura di decomposizione | Nessun dato disponibile |
|-------------------------------|-------------------------|

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Viscosità<br>Viscosità, dinamica | Nessun dato disponibile |
|----------------------------------|-------------------------|

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proprietà esplosive | Non esplosivo<br>Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria<br>esplosiva/infiammabile. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Proprietà ossidanti | Non applicabile |
|---------------------|-----------------|

### 9.2 Altre informazioni

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Separazione del solvente | < 3 %(V) |
|--------------------------|----------|

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Tempo di flusso | 10 - 12 s<br>Sezione trasversale: 4 mm |
|-----------------|----------------------------------------|

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

### 10.2 Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

## StoFluid 2K-EP

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

|                     |                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reazioni pericolose | Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.<br>I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4 Condizioni da evitare

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Condizioni da evitare | Fonte diretta di calore.<br>Forte luce solare per periodi prolungati. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### 10.5 Materiali incompatibili

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Materiali da evitare | Acidi forti e basi forti<br>Agenti ossidanti forti |
|----------------------|----------------------------------------------------|

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Prodotti di decomposizione pericolosi | Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato. |
| Temperatura di decomposizione         | Nessun dato disponibile                                        |

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Tossicità acuta

##### Prodotto:

|                               |                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità acuta per via orale | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità acuta per inalazione | Stima della tossicità acuta: > 20 mg/l<br>Tempo di esposizione: 4 h<br>Atmosfera test: vapore<br>Metodo: Metodo di calcolo |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità acuta per via cutanea | Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg<br>Metodo: Metodo di calcolo |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

#### Componenti:

##### **|| xilene (miscela di isomeri):**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Tossicità acuta per inalazione | Nocivo se inalato. |
|--------------------------------|--------------------|

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Tossicità acuta per via cutanea | Nocivo per contatto con la pelle. |
|---------------------------------|-----------------------------------|

##### **|| 4-metil-pentan-2-one:**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Tossicità acuta per inalazione | Nocivo se inalato. |
|--------------------------------|--------------------|

##### **|| etilbenzene:**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Tossicità acuta per inalazione | Nocivo se inalato. |
|--------------------------------|--------------------|

##### **|| 1,2,4-trimetilbenzene:**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Tossicità acuta per inalazione | Nocivo se inalato. |
|--------------------------------|--------------------|

#### **Corrosione/irritazione cutanea**

##### Prodotto:

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | Provoca irritazione cutanea. |
|--|------------------------------|

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

## StoFluid 2K-EP

### Componenti:

#### **|| xilene (miscela di isomeri):**

Provoca irritazione cutanea.

#### **|| 4-metil-pentan-2-one:**

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

#### **|| Idrocarburi, C9, aromatici:**

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

#### **|| 1,2,4-trimetilbenzene:**

Provoca irritazione cutanea.

### **Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**

#### Prodotto:

Provoca grave irritazione oculare.

### Componenti:

#### **|| 4-metil-pentan-2-one:**

Specie  
Metodo

Su coniglio  
Linee Guida 405 per il Test dell'OECD  
Provoca grave irritazione oculare.

#### **|| 1,2,4-trimetilbenzene:**

Provoca grave irritazione oculare.

### **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

#### Prodotto:

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### **Mutagenicità delle cellule germinali**

#### Prodotto:

Genotossicità in vitro

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### **Cancerogenicità**

#### Prodotto:

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### **Tossicità riproduttiva**

#### Prodotto:

Effetti sulla fertilità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità per lo sviluppo

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

#### Prodotto:

Valutazione

Può irritare le vie respiratorie., Può provocare sonnolenza o vertigini.

### Componenti:

#### **|| 4-metil-pentan-2-one:**

Via di esposizione  
Valutazione

Inalazione  
Può irritare le vie respiratorie.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

## StoFluid 2K-EP

### **Idrocarburi, C9, aromatici:**

Via di esposizione

Inalazione

Valutazione

Può irritare le vie respiratorie., Può provocare sonnolenza o vertigini.

### **1,2,4-trimetilbenzene:**

Via di esposizione

Inalazione

Valutazione

Può irritare le vie respiratorie.

### **2,6-dimetil-eptan-4-one:**

Via di esposizione

Inalazione

Valutazione

Può irritare le vie respiratorie.

### **1-metossi-2-propanolo:**

Valutazione

Può provocare sonnolenza o vertigini.

### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

#### **Prodotto:**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### **Componenti:**

#### **etilbenzene:**

Valutazione

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

### **Tossicità per aspirazione**

#### **Prodotto:**

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

### **Componenti:**

#### **xilene (miscela di isomeri):**

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

### **Idrocarburi, C9, aromatici:**

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

### **etilbenzene:**

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

### **1,2,4-trimetilbenzene:**

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

### **Esperienza sull'esposizione dell'uomo**

#### **Prodotto:**

Informazioni generali

L'esposizione superiore ai limiti d'esposizione professionale ad una concentrazione di vapori di solventi può provocare effetti collaterali quali.  
Irritazione delle mucose, irritazione del sistema respiratorio, effetti collaterali sui reni, fegato e sistema nervoso centrale. I sintomi sono: emicranie, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, sonnolenza e perdita di conoscenza.  
Il contatto prolungato o ripetuto con il prodotto compromette il naturale strato lipidico della pelle e può provocare lesioni cutanee da contatto di natura non allergica (dermatite da contatto) e/o il riassorbimento della sostanza.  
Gli spruzzi di liquido possono causare irritazioni e danni irreversibili agli occhi.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

## StoFluid 2K-EP

### Ulteriori informazioni

#### Prodotto:

Il prodotto non è stato testato in quanto tale. La miscela è classificata conformemente all'Allegato I del Regolamento CE n. 1272/2008 (per i dettagli si vedano i Capitoli 2 e 3).

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1 Tossicità

#### Prodotto:

Tossicità per i pesci

Nessun dato disponibile

#### Componenti:

#### **II** Idrocarburi, C9, aromatici:

Tossicità per i pesci

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 9,22 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per  
altri invertebrati acquatici

CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 6,14 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h

### 12.2 Persistenza e degradabilità

#### Prodotto:

Biodegradabilità

degradabile non rapidamente

#### Componenti:

#### **II** Idrocarburi, C9, aromatici:

Biodegradabilità

degradabile rapidamente

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

#### Prodotto:

Bioaccumulazione

Nessun dato disponibile

### 12.4 Mobilità nel suolo

#### Prodotto:

Mobilità

Nessun dato disponibile

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

#### Prodotto:

Valutazione

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori..

### 12.6 Altri effetti avversi

#### Prodotto:

Informazioni ecologiche  
supplementari

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle  
fognature.  
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

## StoFluid 2K-EP

### SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                                 | <p>L'utente é responsabile della corretta codifica e denominazione dei rifiuti prodotti.</p> <p>Con applicazione consigliata è possibile selezionare il codice OTRif sulla base delle Liste per il traffico di rifiuti (LTR)</p> <p>I quantitativi iniziati o residui possono essere riutilizzati.</p> <p>I liquidi residui costituiscono rifiuti pericolosi e non devono contaminare il sistema di canalizzazione. Smaltire i residui presso un centro di smaltimento per rifiuti pericolosi.</p> |
| Contenitori contaminati                  | Le confezioni vuote vengono riutilizzate tramite il sistema di riciclaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Codice OTRif per prodotto non utilizzato | <p>14 06 03* altri solventi e miscele di solventi</p> <p>(*) Rifiuti speciali ai sensi dell'ordinanza del DATEC sulle Liste per il traffico di rifiuti (SR 814.610.1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

#### 14.1 Numero ONU

|      |      |
|------|------|
| ADN  | 1993 |
| ADR  | 1993 |
| RID  | 1993 |
| IMDG | 1993 |
| IATA | 1993 |

#### 14.2 Nome di spedizione dell'ONU

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| ADN  | <p>LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.</p> <p>(Metilisobutilchetone)</p> |
| ADR  | <p>LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.</p> <p>(Metilisobutilchetone)</p> |
| RID  | <p>LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.</p> <p>(Metilisobutilchetone)</p> |
| IMDG | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.                                          |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

## StoFluid 2K-EP

(methyl isobutyl ketone)

IATA

Flammable liquid, n.o.s.

(methyl isobutyl ketone)

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

|      |   |
|------|---|
| ADN  | 3 |
| ADR  | 3 |
| RID  | 3 |
| IMDG | 3 |
| IATA | 3 |

### 14.4 Gruppo di imballaggio

#### ADN

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Gruppo di imballaggio              | II |
| Codice di classificazione          | F1 |
| N. di identificazione del pericolo | 33 |
| Etichette                          | 3  |

#### ADR

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Gruppo di imballaggio              | II    |
| Codice di classificazione          | F1    |
| N. di identificazione del pericolo | 33    |
| Etichette                          | 3     |
| Codice di restrizione in galleria  | (D/E) |

#### RID

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Gruppo di imballaggio              | II |
| Codice di classificazione          | F1 |
| N. di identificazione del pericolo | 33 |
| Etichette                          | 3  |

#### IMDG

|                 |    |
|-----------------|----|
| Packaging group | II |
|-----------------|----|

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

## StoFluid 2K-EP

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Labels     | 3               |
| EmS number | F-E, <u>S-E</u> |

### IATA

|                 |    |
|-----------------|----|
| Packaging group | II |
| Labels          | 3  |

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

#### ADN

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Pericoloso per l'ambiente | no |
|---------------------------|----|

#### ADR

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Pericoloso per l'ambiente | no |
|---------------------------|----|

#### RID

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Pericoloso per l'ambiente | no |
|---------------------------|----|

#### IMDG

|                  |    |
|------------------|----|
| Marine pollutant | no |
|------------------|----|

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Osservazioni | Queste informazioni non sono disponibili. |
|--------------|-------------------------------------------|

### 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Osservazioni | Non applicabile |
|--------------|-----------------|

### Ulteriori suggerimenti

|      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR  | ADR: trasporto fino a 1 litro per confezione interna come quantitativo limitato a norma ADR 3.4.             |
| IMDG | IMDG: trasporto fino a 1 litro per confezione interna come quantitativo limitato secondo il Codice IMDG 3.4. |

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

## StoFluid 2K-EP

COV

Legge sulla tassa incentivata per composti organici volatili (VOCV) 100 %

Altre legislazioni

Osservare le disposizioni di legge inerenti alla tutela e alla sicurezza sul lavoro.

Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (ArGV 5, SR 822.115): i giovani lavoratori fino al 18° anno di età compiuto non possono essere occupati con questa sostanza/preparato, se l'ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) o la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) non hanno accordato eccezioni. Ordinanza sulla protezione della maternità (SR 822.111.52): le donne incinte e le madri allattanti possono essere occupate con questa sostanza/preparato, se in base a una valutazione dei rischi nel contesto con le attività e le misure di protezione interessate da parte di uno specialista, si stabilisce che l'esposizione non può determinare danni per la madre e il bambino.

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Queste informazioni non sono disponibili.

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Le variazioni rispetto alla versione precedente sono indicate da contrassegni sul margine sinistro.

**I dati nella presente scheda dei dati di sicurezza sono conformi al nostro stato di conoscenza attuale e alla legislazione nazionale e dell'UE. Le condizioni di lavoro dell'utente non concernono la nostra conoscenza o il nostro controllo. L'utente è responsabile del rispetto di tutte le norme di legge necessarie. I dati nella presente scheda dei dati di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza dei nostri prodotti e non rappresentano alcuna garanzia delle proprietà del prodotto.**

### Testo completo delle Dichiarazioni-H

- |      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | : Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                         |
| H226 | : Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
| H304 | : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H312 | : Nocivo per contatto con la pelle.                                                 |
| H315 | : Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| H319 | : Provoca grave irritazione oculare.                                                |
| H332 | : Nocivo se inalato.                                                                |
| H335 | : Può irritare le vie respiratorie.                                                 |
| H336 | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
| H373 | : Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.     |
| H411 | : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                  |
| H412 | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

## StoFluid 2K-EP

### Testo completo di altre abbreviazioni

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Tossicità acuta                                                 |
| Aquatic Chronic | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico     |
| Asp. Tox.       | : Pericolo in caso di aspirazione                                 |
| Eye Irrit.      | : Irritazione oculare                                             |
| Flam. Liq.      | : Liquidi infiammabili                                            |
| Skin Irrit.     | : Irritazione cutanea                                             |
| STOT RE         | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta |
| STOT SE         | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola  |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AICS - Inventario Australiano delle sostanze chimiche; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

### Ulteriori informazioni

altre informazioni

La classificazione è conforme all'Articolo 6, comma 5 e all'Allegato I del Regolamento CE n. 1272/2008.

Per un breve periodo di tempo, sino ad esaurimento delle nostre scorte di magazzino, potrebbero esservi differenze nella denominazione riportata sugli imballaggi rispetto a quella indicata dal bollettino di sicurezza. Vi preghiamo di scusarci per l'inconveniente.

Reparto elaborazione bollettini di sicurezza

Dipartimento TIQS  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
e.volz@sto.com

Codice prodotto  
CH / IT

PROD3879

# **SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

---

## **StoFluid 2K-EP**