



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

Ref. 130000008757/D

N. rev. 1.1

## StoLevell 2K-PE Komp. B

Data di revisione 20.01.2025

Data di stampa 09.02.2025

### SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale StoLevell 2K-PE Komp. B

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Induritore

Usi sconsigliati

Queste informazioni non sono disponibili.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Sto AG Schweiz  
Südstrasse 14  
CH - 8172 Niederglatt  
Telefono: 044 851 53 53  
Telefax: 044 851 53 00  
www.stoag.ch

Indirizzo email della persona responsabile del SDS  
Switzerland

Sto SE & Co. KGaA  
Dipartimento TIQ Qualitätssicherung  
e.volz@sto.com

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza Switzerland

Nostro Ufficio é aperto dalle  
7.30 - 12.00 / 13.00 - 16.30  
Tel. 0041 - 44 - 851 - 54 44  
Al di fuori dell Tempo die apertura  
Tel. 0044 - 1235 - 239 - 670  
Tox Info Suisse  
Tel. 0041-44-251-51-51  
Selezione abbreviata: 145 (www.toxi.ch)

### SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Perossidi organici, Tipo E

H242: Rischio d'incendio per riscaldamento.

Irritazione oculare, Categoria 2

H319: Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione cutanea,

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoLevell 2K-PE Komp. B

Categoria 1

Pericolo a breve termine (acuto)  
per l'ambiente acquatico,  
Categoria 1

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.

Pericolo a lungo termine (cronico)  
per l'ambiente acquatico,  
Categoria 1

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

**Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**

Pittogrammi di pericolo



Avvertenza

: Attenzione

Indicazioni di pericolo

: H242 Rischio d'incendio per riscaldamento.  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
**Prevenzione:**  
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
P220 Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili.  
**Reazione:**  
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
**Immagazzinamento:**  
P410 Proteggere dai raggi solari.  
**Eliminazione:**  
P501 Smaltire il contenuto/il contenitore presso un centro di raccolta autorizzato o comunale.

**Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:**

perossido di dibenzoile

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoLevell 2K-PE Komp. B

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

#### 3.2 Miscele

##### Componenti

| Nome Chimico            | N. CAS<br>N. CE<br>N. INDICE<br>Numero di registrazione        | Classificazione                                                                                                                                                                                                                                   | Concentrazione<br>(% w/w) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| perossido di dibenzoile | 94-36-0<br>202-327-6<br>617-008-00-0<br>01-2119511472-50-XXXX  | Org. Perox. B; H241<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br><br>Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 10<br>Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico): 10 | ≥ 50 - < 70               |
| glicol etilenico        | 107-21-1<br>203-473-3<br>603-027-00-1<br>01-2119456816-28-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>STOT RE 2; H373                                                                                                                                                                                                             | ≥ 5 - < 7                 |

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

### SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

##### Informazione generale

Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere dubbi, consultare un medico.  
Non somministrare alcunchè a persone svenute.  
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.

##### Inalazione

Portare l'infortunato all'aria aperta.  
Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo.  
In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.

##### Contatto con la pelle

Lavare subito con sapone ed acqua abbondante.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoLevell 2K-PE Komp. B

Non usare solventi o diluenti.  
Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.  
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.  
Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle.

|                        |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contatto con gli occhi | In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.<br>Consultare un medico. |
| Ingestione             | Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente.<br>NON indurre il vomito.<br>Chiamare un medico.<br>Tenere a riposo.                                                          |

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sintomi     | Nessuna informazione disponibile.                               |
| Trattamento | Trattare sintomaticamente.<br>Nessuna informazione disponibile. |

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1 Mezzi di estinzione

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei | Agente schiumogeno<br>Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> )<br>Polvere chimica<br>Acqua nebulizzata |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Mezzi di estinzione non idonei | Halon |
|--------------------------------|-------|

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

ATTENZIONE: può verificarsi una riaccensione.  
Decomposizione sotto effetto del calore. In caso di un incendio, il prodotto favorisce la combustione. Non inalare i gas esplosivi o dovuti alla combustione.  
La combustione può provocare esalazioni di:  
Monossido di carbonio  
Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.  
Indumenti protettivi completi resistenti alle sostanze chimiche

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulteriori suggerimenti | Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare contenitori chiusi.<br>Estinguere un piccolo incendio con polvere o CO <sub>2</sub> e poi utilizzare l'acqua per evitare la riaccensione.<br>Evitare che l'acqua degli estintori contaminino le acque di superficie o le acque di falda. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoLevell 2K-PE Komp. B

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Usare i dispositivi di protezione individuali.  
Prevedere una ventilazione adeguata.  
Evitare il contatto con gli occhi.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Spalare in contenitori idonei per lo smaltimento.  
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.  
Pulire accuratamente la superficie contaminata.  
Non chiudere i contenitori dei rifiuti.

### Ulteriori suggerimenti

ATTENZIONE: può verificarsi una riaccensione.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

#### Avvertenze per un impiego sicuro

Prevenire la formazione di concentrazioni di vapori esplosivi o infiammabili ed evitare che queste concentrazioni superino il valore limite di esposizione professionale.  
Il prodotto non può essere usato in zone in cui esistano luci non protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla.  
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.  
Mantenere lontano dalle fiamme, scintille e superfici riscaldate.  
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  
Non respirare i vapori e le polveri.  
Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro.  
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.  
Non lasciar essiccare.  
Evitare l'urto e lo sfregamento.  
Osservare le disposizioni di legge inerenti all'attutela e alla sicurezza sul lavoro.  
È vietato riempire i contenitori sino all'orlo e chiuderli esercitando pressione.

#### Misure di igiene

Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.  
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.  
Rimuovere e lavare gli abiti e i guanti contaminati, e tutti gli indumenti, prima del loro riutilizzo.  
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### Requisiti del magazzino e dei contenitori

Vietato l'accesso ai non autorizzati.  
Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.  
Conservare nel contenitore originale.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoLevell 2K-PE Komp. B

Tenere in un luogo asciutto.  
Osservare le indicazioni sull'etichetta.  
Proteggere dal gelo, calore e luce del sole.  
Tenere i contenitori chiusi ermeticamente. Non svuotare i contenitori con pressione. Nessun contenitore a pressione! Vietato fumare.  
Evitare temperature superiori a 25 °C.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Il materiale/prodotto in stato secco è infiammabile.  
Usare un'attrezzatura a prova di esplosione.  
Si raccomanda di indossare calzature e indumenti antistatici.  
Utilizzare utensili a prova di scintilla.  
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.  
Non si esclude l'autocombustione.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

Immagazzinare separatamente da riducenti, leghe di metalli pesanti, acidi e alcali.  
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

### 7.3 Usi finali particolari

Per ulteriori informazioni si veda anche il bollettino tecnico del prodotto.

## SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione professionale

| Componenti              | N. CAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo di valore (Tipo di esposizione) | Parametri di controllo         | Base    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------|
| perossido di dibenzoile | 94-36-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TWA (polvere inalabile)              | 5 mg/m <sup>3</sup>            | CH SUVA |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STEL (polvere inalabile)             | 5 mg/m <sup>3</sup>            | CH SUVA |
|                         | Ulteriori informazioni: Effetto cutaneo praticamente assente o molto debole (conc. 50%), National Institute for Occupational Safety and Health                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                |         |
| glicol etilenico        | 107-21-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TWA                                  | 10 ppm<br>26 mg/m <sup>3</sup> | CH SUVA |
|                         | Ulteriori informazioni: Possibilità d'intossicazione per riassorbimento transcutaneo. Certe sostanze penetrano nell'organismo non soltanto tramite le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Ne deriva un aumento notevole della carica tossica interna del soggetto sottoposto ad esposizione., Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili. |                                      |                                |         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STEL                                 | 20 ppm<br>52 mg/m <sup>3</sup> | CH SUVA |
|                         | Ulteriori informazioni: Possibilità d'intossicazione per riassorbimento transcutaneo. Certe sostanze penetrano nell'organismo non soltanto tramite le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Ne deriva un aumento notevole della carica tossica interna del soggetto sottoposto ad esposizione., Se il valore limite di esposizione                                                                      |                                      |                                |         |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoLevell 2K-PE Komp. B

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili. |
|--|----------------------------------------------------------------------|

Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

Garantire una sufficiente ventilazione del locale; ove possibile, utilizzare o installare impianti aspiratori interni.

#### Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto : Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166

Protezione delle mani

Tempo di permeazione : 480 min

Spessore del guanto : 0,4 mm

Osservazioni : Protezione preventiva cutanea suggerita Prima d'iniziare il lavoro, applicare preparati per la cura della pelle resistenti all'acqua sulle zone della pelle esposte. Se la lavorazione richiede il contatto con la pelle, indossare guanti di protezione.

Guanti in gomma nitrilica, per esempio : KCL 730 Camatril® Velours (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)) o guanti equivalenti. La pelle che verrà a contatto con il prodotto deve essere provvista di una crema protettiva. Dopo il contatto, non applicare mai creme protettive.

I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva (UE) 2016/425 e gli standard EN 374 che ne derivano. La scelta di un guanto appropriato non dipende unicamente dal materiale di cui è fatto, ma anche da altre caratteristiche di qualità e le sue particolarità da un produttore all'altro.

Protezione della pelle e del corpo : Indumenti impermeabili  
Dopo il contatto lavare la pelle.

Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

Protezione respiratoria : Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione delle vie

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoLevell 2K-PE Komp. B

respiratorie.

Assicurare una buona ventilazione.

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

Filtro combinato A-P2

Protezione respiratoria corrispondente alla norma EN 14387.

### SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

#### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : pasta

Colore : bianco

Odore : caratteristico/a

Soglia olfattiva : Nessun dato disponibile

Punto di fusione/punto di congelamento : non determinato

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione. : 100 °C

Limite superiore di esplosività / : Nessun dato disponibile



# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoLevell 2K-PE Komp. B

Limite superiore di infiammabilità

Limite inferiore di esplosività /  
Limite inferiore di infiammabilità : Nessun dato disponibile

Punto di infiammabilità : Nessun dato disponibile

Temperatura di autoaccensione : 555 °C

Temperatura di decomposizione : Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare.

pH : Non applicabile

Viscosità  
Viscosità, dinamica : ca. 10.000 mPa.s (2 °C)

Viscosità, cinematica : > 8333,33 mm²/s (40 °C)

Tempo di flusso : Nessun dato disponibile

La solubilità/ le solubilità.  
Idrosolubilità : parzialmente solubile

Coefficiente di ripartizione: n-  
ottanolo/acqua : non determinato

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoLevell 2K-PE Komp. B

Tensione di vapore : Nessun dato disponibile

Densità : ca. 1,2 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)  
Metodo: DIN 53217

Densità di vapore relativa : Nessun dato disponibile

### 9.2 Altre informazioni

Esplosivi : Non esplosivo

Proprietà ossidanti : Non applicabile

Infiammabilità (liquidi) : Non applicabile

Autoignizione : non auto-infiammabile

Velocità di evaporazione : non applicabile

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1 Reattività

Il prodotto è ossidante quando asciutto.

### 10.2 Stabilità chimica

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoLevell 2K-PE Komp. B

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose Tenere lontano da ruggine, ferro e rame.

### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Evitare temperature superiori a 25 °C.  
SADT (Self Accelerating Decomposition Temperature) è la temperatura minima alla quale può innescarsi una decomposizione autoaccelerante della sostanza contenuta nell'imballaggio convenzionale utilizzato per il trasporto. In alcune circostanze, una pericolosa decomposizione per innesco di una reazione autoaccelerante può causare una decomposizione termica in seguito ad esplosione o incendio alla e al di sotto della SADT.

Evitare l'urto e lo sfregamento.  
È vietato riempire i contenitori sino all'orlo e chiuderli esercitando pressione.

### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare Agenti ossidanti  
Ammine  
Acidi e basi  
Ferro  
Agenti riducenti  
Metalli pesanti  
Non mescolare con agenti acceleranti al perossido.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso d'incendio, sostanze pericolose dovute alla decomposizione possono essere prodotte, come ad esempio:  
Acido benzoico  
Benzene

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicità acuta

##### Prodotto:

Tossicità acuta per via orale Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg  
Metodo: Metodo di calcolo

Tossicità acuta per inalazione Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità acuta per via cutanea Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### Componenti:

##### glicol etilenico:

Tossicità acuta per via orale Nocivo se ingerito.

#### Corrosione/irritazione cutanea

##### Prodotto:

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoLevell 2K-PE Komp. B

classificazione.

### **Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**

#### **Prodotto:**

Provoca grave irritazione oculare.

#### **Componenti:**

##### **perossido di dibenzoile:**

Provoca grave irritazione oculare.

### **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

#### **Prodotto:**

Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Non provoca sensibilizzazione respiratoria.

#### **Componenti:**

##### **perossido di dibenzoile:**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

### **Mutagenicità delle cellule germinali**

#### **Prodotto:**

Genotossicità in vitro

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### **Cancerogenicità**

#### **Prodotto:**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### **Tossicità riproduttiva**

#### **Prodotto:**

Effetti sulla fertilità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità per lo sviluppo

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

#### **Prodotto:**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

#### **Prodotto:**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### **Componenti:**

##### **glicol etilenico:**

Via di esposizione

Valutazione

Ingestione

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

### **Pericolo in caso di aspirazione**

#### **Prodotto:**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### **Ulteriori informazioni**

#### **Prodotto:**

Il prodotto non è stato testato in quanto tale. La miscela è classificata

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoLevell 2K-PE Komp. B

conformemente all'Allegato I del Regolamento CE n. 1272/2008 (per i dettagli si vedano i Capitoli 2 e 3).

### 11.2 Informazioni su altri pericoli

#### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

##### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

#### Ulteriori informazioni

##### Prodotto:

Osservazioni : Il prodotto non è stato testato in quanto tale. La miscela è classificata conformemente all'Allegato I del Regolamento CE n. 1272/2008 (per i dettagli si vedano i Capitoli 2 e 3).

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1 Tossicità

#### Prodotto:

Tossicità per i pesci Nessun dato disponibile

#### Componenti:

##### perossido di dibenzoile:

Tossicità per i pesci CL50 (Pesce): 0,06 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici CL50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,11 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per le alghe/piante acquatiche CE50 (Alghe): 0,06 mg/l  
Tempo di esposizione: 72 h

Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico) 10

Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico) 10

### 12.2 Persistenza e degradabilità

#### Prodotto:

Biodegradabilità Nessun dato disponibile

#### Componenti:

##### perossido di dibenzoile:

Biodegradabilità degradabile rapidamente

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

#### Prodotto:

Bioaccumulazione Nessun dato disponibile

#### Componenti:

##### perossido di dibenzoile:

Bioaccumulazione Fattore di bioconcentrazione (BCF): 66,6

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoLevell 2K-PE Komp. B

### 12.4 Mobilità nel suolo

**Prodotto:**

Mobilità Nessun dato disponibile

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

**Prodotto:**

Valutazione Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori..

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

**Prodotto:**

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### 12.7 Altri effetti avversi

**Prodotto:**

Informazioni ecologiche supplementari Acqua potabile a rischio già in caso di penetrazione di modesti quantitativi nel sottosuolo.  
Non utilizzare in prossimità di corsi e sorgenti d'acqua. Il prodotto ed i suoi residui non devono venire a contatto con le acque, con il terreno né penetrare nel sistema di canalizzazione.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                                 | L'utente é responsabile della corretta codifica e denominazione dei rifiuti prodotti.<br>Con applicazione consigliata è possibile selezionare il codice OTRif sulla base delle Liste per il traffico di rifiuti (LTR)<br>I quantitativi iniziati o residui possono essere riutilizzati.<br>Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti locali e nazionali. |
| Contenitori contaminati                  | Gli imballaggi non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti come prodotto non utilizzato.<br>Le confezioni vuote vengono riutilizzate tramite il sistema di riciclaggio.                                                                                                                                                                                              |
| Codice OTRif per prodotto non utilizzato | 08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose<br>(* ) Rifiuti speciali ai sensi dell'ordinanza del DATEC sulle Liste per il traffico di rifiuti (SR 814.610.1)                                                                                                                                                           |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoLevell 2K-PE Komp. B

### SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

#### 14.1 Numero ONU o numero ID

|      |      |
|------|------|
| ADN  | 3108 |
| ADR  | 3108 |
| RID  | 3108 |
| IMDG | 3108 |
| IATA | 3108 |

#### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| ADN  | PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO<br>(perossido di dibenzoile) |
| ADR  | PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO<br>(perossido di dibenzoile) |
| RID  | PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO<br>(perossido di dibenzoile) |
| IMDG | ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID<br>(dibenzoyl peroxide)            |
| IATA | Organic peroxide type E, solid<br>(dibenzoyl peroxide)            |

#### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

|      |            |
|------|------------|
| ADN  | 5.2        |
| ADR  | 5.2        |
| RID  | 5.2        |
| IMDG | 5.2        |
| IATA | 5.2 (HEAT) |

#### 14.4 Gruppo di imballaggio

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| ADN                       |               |
| Gruppo di imballaggio     | Non assegnato |
| Codice di classificazione | P1            |
| Etichette                 | 5.2           |
| ADR                       |               |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoLevell 2K-PE Komp. B

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Gruppo di imballaggio             | Non assegnato |
| Codice di classificazione         | P1            |
| Etichette                         | 5.2           |
| Codice di restrizione in galleria | (D)           |

### RID

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Gruppo di imballaggio              | Non assegnato |
| Codice di classificazione          | P1            |
| N. di identificazione del pericolo | 539           |
| Etichette                          | 5.2           |

### IMDG

|            |          |
|------------|----------|
| Labels     | 5.2      |
| EmS number | F-J, S-R |

### IATA

|        |            |
|--------|------------|
| Labels | 5.2 (HEAT) |
|--------|------------|

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

#### ADR

Pericoloso per l'ambiente : si

#### IMDG

Inquinante marino : si

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Osservazioni Evitare temperature superiori a 25 °C.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Osservazioni Non applicabile

### Ulteriori suggerimenti

ADR Trasporto di una quantità limitata secondo ADR 3.4

IMDG Trasporto di una quantità limitata secondo IMDG 3.4.

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoLevell 2K-PE Komp. B

### sostanza o la miscela

COV

Legge sulla tassa incentivata per  
composti organici volatili  
(VOCV)

assenza di tasse COV

Ordinanza PIC, OPICChim  
(814.82)

Non applicabile

Altre legislazioni

Prendere nota della direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani al  
posto di lavoro.  
Prendere nota della direttiva 92/85/CEE sulla sicurezza e la salute delle  
donne incinta al posto di lavoro.

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Queste informazioni non sono disponibili.

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Le variazioni rispetto alla versione precedente sono indicate da contrassegni sul margine sinistro.

**I dati nella presente scheda dei dati di sicurezza sono conformi al nostro stato di conoscenza attuale e alla legislazione nazionale e dell'UE. Le condizioni di lavoro dell'utente non concernono la nostra conoscenza o il nostro controllo. L'utente è responsabile del rispetto di tutte le norme di legge necessarie. I dati nella presente scheda dei dati di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza dei nostri prodotti e non rappresentano alcuna garanzia delle proprietà del prodotto.**

### Testo completo delle Dichiarazioni-H

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| H241 | : Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.                         |
| H302 | : Nocivo se ingerito.                                                           |
| H317 | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                                 |
| H319 | : Provoca grave irritazione oculare.                                            |
| H373 | : Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H400 | : Molto tossico per gli organismi acquatici.                                    |
| H410 | : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.        |

### Testo completo di altre abbreviazioni

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Tossicità acuta                                                 |
| Aquatic Acute   | : Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico       |
| Aquatic Chronic | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico     |
| Eye Irrit.      | : Irritazione oculare                                             |
| Org. Perox.     | : Perossidi organici                                              |
| Skin Sens.      | : Sensibilizzazione cutanea                                       |
| STOT RE         | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoLevell 2K-PE Komp. B

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

### Ulteriori informazioni

altre informazioni

Per un breve periodo di tempo, sino ad esaurimento delle nostre scorte di magazzino, potrebbero esservi differenze nella denominazione riportata sugli imballaggi rispetto a quella indicata dal bollettino di sicurezza. Vi preghiamo di scusarci per l'inconveniente.

Reparto elaborazione bollettini di sicurezza

Dipartimento TIQS  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
e.volz@sto.com

Codice prodotto  
CH / IT

PROD5418