

# Scheda dati sulla sostenibilità



## StoPur DL 520

### Sigillante poliuretano per balconi trasparente, media brillantezza

Descrizione del prodotto vedere scheda tecnica (se disponibile)

#### Dati per la certificazione degli edifici secondo DGNB

<b>Livello di qualità (ENV1.2, secondo la matrice criteri, versione sistema DGNB 2018)</b>	N. 24: mani di ancoraggio in resina epossidica/PU e rivestimenti per pavimenti e pareti con esigenze speciali: non soddisfa nessun livello di qualità
<b>Livello di qualità (ENV1.2, secondo la matrice criteri, versione sistema DGNB 2023)</b>	N. 24: mani di ancoraggio in resina epossidica/PUR (anche sotto il massetto in asfalto colorato) e rivestimenti per pavimenti e pareti con esigenze speciali: non soddisfa nessun livello di qualità
<b>Valori sul bilancio ecologico specifici del prodotto (ENV 1.1 e ENV 2.1)</b>	secondo EPD
<b>Durata utile specifica del prodotto (ECO1.1)</b>	15 anni per l'impiego in esterni (secondo BNB)
<b>Influsso sul comfort acustico (SOC1.3)</b>	non classificato
<b>Istruzioni per la pulizia (PRO1.5 e TEC1.5)</b>	vedere la Scheda Tecnica
<b>Scelta di materiale da costruzione riciclabili (TEC1.6)</b>	può essere rilavorato

#### Dati per la certificazione degli edifici secondo LEED

<b>Contenuto di voc (EQ Credit: Low-emitting materials)</b>	417,5 g/l (senza acqua) calcolato secondo SCAQMD METHOD 304-91 (5.1) Non soddisfatto secondo LEED v.4
<b>Emissioni di VOC e SVOC (EQ Credit: Low-emitting materials)</b>	non rilevante, perché prodotto per esterni
<b>Emissioni di formaldeide</b>	non rilevante, perché prodotto per esterni
<b>Quota di riciclaggio (post-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)</b>	0 %
<b>Quota di riciclaggio (pre-consumer recycled)</b>	0 %

# Scheda dati sulla sostenibilità



## StoPur DL 520

content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)

Materie prime rinnovabili (bio-based materials)  
(MR Credit: Sourcing of raw materials)

0 %

### Dati per la certificazione degli edifici secondo BREEAM

Formaldeide (Hea 02: qualità dell'aria interna)

non rilevante, perché prodotto per esterni

Contenuto di voc (Hea 02: qualità dell'aria interna)

vedere foglio dei dati di sicurezza (sezione 15)

Emissioni di voc (Hea 02: qualità dell'aria interna)

non rilevante, perché prodotto per esterni

Emissioni di SVOC (Hea 02: qualità dell'aria interna)

non rilevante, perché prodotto per esterni

Sostanze CMR (Hea 02: qualità dell'aria interna)

non rilevante, perché prodotto per esterni

### Marchi ecologici e contrassegni ecologici

Certificati, marchi ecologici, etichette ecologiche

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)



EPD-FEI-20220108-IBG1

GISCODE (secondo GISBAU)

PU35

Scheda dei dati di sicurezza (SDB)

disponibile

Scheda tecnica (TM)

disponibile

### Sostanze contenute nel prodotto

Composizione

non raccolto

Componente organica (secondo natureplus,  
baubook)

> 5 %

## Scheda dati sulla sostenibilità



## StoPur DL 520

<b>Ingredienti pericolosi (secondo i Regolamenti UE)</b>	Vedere foglio dei dati di sicurezza (sezione 3)
<b>Sostanze CMR (voc)</b>	non determinabile (limite di determinazione: 1 mg/kg) (vedere DIN EN ISO 17895)
<b>Contenuto di voc (secondo la Direttiva 2004/42/CE)</b>	vedere foglio dei dati di sicurezza (sezione 15)
<b>Plastificante</b>	non classificato
<b>Formaldeide libera</b>	non classificato
<b>Biocida(i), agente(i) per la protezione del rivestimento (secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012)</b>	non presente
<b>Biocida(i), agente(i) per la protezione dello stoccaggio (secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012)</b>	non presente
<b>Metalli pesanti</b>	non classificato
<b>Conformità con la limitazione delle emissioni provenienti dall'industria del biossido di titanio (secondo la Direttiva 2010/75/UE o 25° Regolamento sull'attuazione della legge federale sul controllo delle immissioni)</b>	non applicabile, poiché il prodotto non contiene biossido di titanio
<b>SVHC secondo l'ordinanza sui prodotti chimici REACH (CE/1907/2006), allegato XIV</b>	non presente
<b>Emissioni, bilancio di CO2</b>	
<b>Valore di CO2 (produzione A1-A3) (cradle-to-gate)</b>	6,36 kg CO2e / kg
<b>Valore di CO2 (ciclo di vita A1-D)</b>	7,44 kg CO2e / kg
<b>Composti organici a bassa volatilità SVOC</b>	vedere Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)

## Scheda dati sulla sostenibilità



### StoPur DL 520

#### Smaltimento, riutilizzo, riciclaggio

##### Smaltimento residui

vedere foglio dei dati di sicurezza (sezione 13)

##### Smaltimento del materiale di smantellamento

può essere rilavorato,  
vedere EPD capitolo 2.14 e 2.15

##### Imballaggio, secchio, pellicola

Il ritiro di imballaggi utilizzati e il loro smaltimento è stato organizzato, e certificato, in conformità alle direttive di legge con un'azienda di smaltimento regionale.

#### Responsabilità aziendale di Sto

##### Modello aziendale, gestione aziendale

Sto mira ad essere l'azienda leader per l'innovazione per la realizzazione umana e sostenibile di spazi vitali. In tutto il mondo. Ulteriori informazioni: [www.sto.com](http://www.sto.com)

##### UN Global Compact – socio

Sto è membro del Global Compact delle Nazioni Unite e si è impegnata a rispettare i dieci principi universalmente accettati in materia di diritti umani, standard di lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. Ulteriori informazioni al sito: [www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org)

##### Norme fondamentali del lavoro ILO

Sto si è impegnata a rispettare, in tutti i suoi luoghi di produzione, le norme fondamentali del lavoro ILO.

##### Gestione della qualità, gestione ambientale, gestione energetica

Luogo di produzione certificato secondo DIN EN 9001, DIN EN 14001 e DIN EN 50001.

##### Codice fornitore

Il codice fornitori di Sto si orienta in base ai principi del UN Global Compact e al modello Sto. I fornitori sono tenuti a rispettare tali principi e vengono continuamente valutati.

## Scheda dati sulla sostenibilità



### StoPur DL 520

Il presente documento è inteso ad aiutarvi a valutare meglio la sostenibilità dei nostri prodotti. Per sostenibilità intendiamo una complessa interazione fra criteri economici, ecologici e sociali volti a soddisfare le esigenze delle generazioni presenti e future. I nostri prodotti devono contribuire e al contempo soddisfare i requisiti di benessere, qualità e funzionalità. Per noi la sostenibilità non è una condizione finale bensì un processo di continuo miglioramento. Pertanto abbiamo definito le seguenti dichiarazioni chiave per i nostri prodotti:

1. I prodotti Sto apportano un contributo a tematiche importanti di sostenibilità, quali p. es. protezione dell'ambiente, efficienza energetica, degli edifici e delle risorse, protezione e lunga durata, salute e benessere.
2. Tutti i materiali contenuti nei prodotti Sto assolvono funzioni specifiche per le singole applicazioni e sono ottimizzati dal punto di vista dell'impatto sull'ambiente, sulla base di tecnologie moderne.
3. I prodotti Sto sono realizzati con efficienza energetica e delle risorse; vengono utilizzati materiali rinnovabili se ciò risulta tollerabile e ragionevole dal punto di vista ecologico, economico e sociale.
4. Sto valuta e promuove le potenzialità di smaltimento, riutilizzo e riciclaggio dei propri prodotti in considerazione della fattibilità tecnologica ed economica.

L'interpretazione e la valutazione della sostenibilità dei nostri prodotti non spetta soltanto a noi ma è determinata anche dalle vostre opinioni e decisioni. In tal senso le seguenti informazioni incentrate sui temi chiave dell'ambiente e della salute vi forniranno un aiuto.

Le informazioni e i dati contenuti nel presente foglio dati sulla sostenibilità si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Con la pubblicazione di un nuovo foglio dati sulla sostenibilità non saranno più valide le versioni precedenti. È necessario osservare le indicazioni contenute nella scheda tecnica e nel foglio dei dati di sicurezza. La nuova versione può essere richiesta in internet.

StoCretec GmbH  
Gutenbergstr. 6  
D-65830 Kriftel

Tel.: +49 6192 401-104  
Fax: +49 6192 401-105  
stocretec@sto.com  
www.stocretec.de