

Scheda dati sulla sostenibilità

StoSilent Coll MW



Sistema di incollaggio minerale per sistemi acustici StoSilent

Descrizione del prodotto vedere scheda tecnica (se disponibile)

Dati per la certificazione degli edifici secondo DGNB

Livello di qualità (ENV1.2, secondo la matrice criteri, versione sistema DGNB 2018)

n. 2: rivestimenti su supporti prevalentemente minerali per interni (pitture decorative, mani di ancoraggio, stucchi decorativi): soddisfa il livello di qualità 4 - esente da solventi e solventi aromatici (secondo la direttiva VdL 01) o DE-UZ 102

Livello di qualità (ENV1.2, secondo la matrice criteri, versione sistema DGNB 2023)

N. 2: rivestimenti su supporti prevalentemente minerali per interni (pitture decorative, mani di ancoraggio, stucchi decorativi nonché mani di fondo consolidanti, rivestimenti per pavimenti senza requisiti di resistenza speciali, velature per calcestruzzo): soddisfa il livello di qualità 4 - non contenente solventi ed esente da solventi aromatici e privo di conservanti (secondo la direttiva VdL 01) o equivalenza a DE-UZ 102 rispetto al tenore di VOC/SVOC e di conservanti

Valori sul bilancio ecologico specifici del prodotto (ENV 1.1 e ENV 2.1)

secondo EPD

Durata utile specifica del prodotto (ECO1.1)

> 50 anni per l'applicazione all'interno (secondo BNB)

Influsso sul comfort acustico (SOC1.3)

Grado di assorbimento acustico

Istruzioni per la pulizia (PRO1.5 e TEC1.5)

vedere la Scheda Tecnica

Scelta di materiale da costruzione riciclabili (TEC1.6)

può essere rilavorato

Dati per la certificazione degli edifici secondo LEED

Contenuto di voc (EQ Credit: Low-emitting materials)

0 g/l (senza acqua) calcolato secondo SCAQMD METHOD 304-91 (5.1)
soddisfatto secondo LEED v.4

Emissioni di VOC e SVOC (EQ Credit: Low-emitting materials)

non raccolto

Emissioni di formaldeide

non raccolto

Scheda dati sulla sostenibilità



StoSilent Coll MW

Quota di riciclaggio (post-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)

0 %

Quota di riciclaggio (pre-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)

0 %

Materie prime rinnovabili (bio-based materials) (MR Credit: Sourcing of raw materials)

0 %

Dati per la certificazione degli edifici secondo BREEAM

Formaldeide (Hea 02: qualità dell'aria interna)

non raccolto

Contenuto di voc (Hea 02: qualità dell'aria interna)

vedere foglio dei dati di sicurezza (sezione 15)

Emissioni di voc (Hea 02: qualità dell'aria interna)

non raccolto

Emissioni di SVOC (Hea 02: qualità dell'aria interna)

non raccolto

Sostanze CMR (Hea 02: qualità dell'aria interna)

non raccolto

Marchi ecologici e contrassegni ecologici

Certificati, marchi ecologici, etichette ecologiche



Declaration of conformity No. ECO-FR-110

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)



EPD-DIV-20130117-IBE1

GISCODE (secondo GISBAU)

ZP1

Scheda dei dati di sicurezza (SDB)

disponibile

Scheda tecnica (TM)

disponibile

Scheda dati sulla sostenibilità



StoSilent Coll MW

Sostanze contenute nel prodotto

Composizione

Vedere foglio dei dati di sicurezza (sezione 3),
vedere Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)
Cemento
Polvere di polimero
Materiali di riempimento minerali
Addensante
accelerante

Componente organica (secondo natureplus,
baubook)

≤ 5 %

Ingredienti pericolosi (secondo i Regolamenti UE)

Vedere foglio dei dati di sicurezza (sezione 3)

Sostanze CMR (voc)

non determinabile (limite di determinazione: 1 mg/kg)
(vedere DIN EN ISO 17895)

Contenuto di voc (secondo la Direttiva
2004/42/CE)

non è soggetto alla direttiva

Plastificante

senza plastificanti (materiali secondo la linea guida VdL
01), (secondo la valutazione della ricetta)

Formaldeide libera

non contenuto (in base all'analisi della ricetta)

Biocida(i), agente(i) per la protezione del
rivestimento (secondo il Regolamento (UE) n.
528/2012)

non presente

Biocida(i), agente(i) per la protezione dello
stoccaggio (secondo il Regolamento (UE) n.
528/2012)

non presente

Metalli pesanti

non classificato

Conformità con la limitazione delle emissioni
provenienti dall'industria del biossido di titanio
(secondo la Direttiva 2010/75/UE o 25°
Regolamento sull'attuazione della legge federale
sul controllo delle immissioni)

non applicabile, poiché il prodotto non contiene biossido
di titanio

SVHC secondo l'ordinanza sui prodotti chimici

non presente

Scheda dati sulla sostenibilità



StoSilent Coll MW

REACH (CE/1907/2006), allegato XIV

Emissioni, bilancio di CO2

Valore di CO2 (produzione A1-A3) (cradle-to-gate)

0,49 kg CO2e / kg

Valore di CO2 (ciclo di vita A1-D)

0,64 kg CO2e / kg

Composti organici a bassa volatilità SVOC

vedere Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)

Smaltimento, riutilizzo, riciclaggio

Smaltimento residui

il materiale pulito e puro, può essere riciclato
vedere foglio dei dati di sicurezza (sezione 13)

Smaltimento del materiale di smantellamento

può essere rilavorato,
vedere EPD capitolo 2.14 e 2.15

Imballaggio, secchio, pellicola

Il ritiro di imballaggi utilizzati e il loro smaltimento è stato
organizzato, e certificato, in conformità alle direttive di
legge con un'azienda di smaltimento regionale.

Responsabilità aziendale di Sto

Modello aziendale, gestione aziendale

Sto mira ad essere l'azienda leader per l'innovazione per
la realizzazione umana e sostenibile di spazi vitali. In
tutto il mondo. Ulteriori informazioni: www.sto.com

UN Global Compact – socio

Sto è membro del Global Compact delle Nazioni Unite e
si è impegnata a rispettare i dieci principi universalmente
accettati in materia di diritti umani, standard di lavoro,
ambiente e lotta alla corruzione. Ulteriori informazioni al
sito: www.unglobalcompact.org

Norme fondamentali del lavoro ILO

Sto si è impegnata a rispettare, in tutti i suoi luoghi di
produzione, le norme fondamentali del lavoro ILO.Gestione della qualità, gestione ambientale,
gestione energeticaLuogo di produzione certificato secondo DIN EN 9001,
DIN EN 14001 e DIN EN 50001.

Codice fornitore

Il codice fornitori di Sto si orienta in base ai principi del
UN Global Compact e al modello Sto. I fornitori sono
tenuti a rispettare tali principi e vengono continuamente
valutati.

Scheda dati sulla sostenibilità

StoSilent Coll MW



Il presente documento è inteso ad aiutarvi a valutare meglio la sostenibilità dei nostri prodotti. Per sostenibilità intendiamo una complessa interazione fra criteri economici, ecologici e sociali volti a soddisfare le esigenze delle generazioni presenti e future. I nostri prodotti devono contribuire e al contempo soddisfare i requisiti di benessere, qualità e funzionalità. Per noi la sostenibilità non è una condizione finale bensì un processo di continuo miglioramento. Pertanto abbiamo definito le seguenti dichiarazioni chiave per i nostri prodotti:

1. I prodotti Sto apportano un contributo a tematiche importanti di sostenibilità, quali p. es. protezione dell'ambiente, efficienza energetica, degli edifici e delle risorse, protezione e lunga durata, salute e benessere.
2. Tutti i materiali contenuti nei prodotti Sto assolvono funzioni specifiche per le singole applicazioni e sono ottimizzati dal punto di vista dell'impatto sull'ambiente, sulla base di tecnologie moderne.
3. I prodotti Sto sono realizzati con efficienza energetica e delle risorse; vengono utilizzati materiali rinnovabili se ciò risulta tollerabile e ragionevole dal punto di vista ecologico, economico e sociale.
4. Sto valuta e promuove le potenzialità di smaltimento, riutilizzo e riciclaggio dei propri prodotti in considerazione della fattibilità tecnologica ed economica.

L'interpretazione e la valutazione della sostenibilità dei nostri prodotti non spetta soltanto a noi ma è determinata anche dalle vostre opinioni e decisioni. In tal senso le seguenti informazioni incentrate sui temi chiave dell'ambiente e della salute vi forniranno un aiuto.

Le informazioni e i dati contenuti nel presente foglio dati sulla sostenibilità si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Con la pubblicazione di un nuovo foglio dati sulla sostenibilità non saranno più valide le versioni precedenti. È necessario osservare le indicazioni contenute nella scheda tecnica e nel foglio dei dati di sicurezza. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefono: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de