

Technisches Merkblatt

Recyclingsack für Mineralwolle-Verschnitt

Recyclingsack zur Rücknahme von sauberen Mineralwolleresten



Charakteristik		
Anwendung	• für anfallende Verschnittreste bei neuen Bauvorhaben • für Steinwolle in Wärmedämm-Verbundsystemen • für Steinwolle in vorgehängten hinterlüfteten Fassaden • für Glaswolle in vorgehängten hinterlüfteten Fassaden	
Eigenschaften	• Rückführung von Steinwolle und Glaswolle in den Produktkreislauf	
Format	• Nennvolumen des Recyclingsacks: 0,5 m³ 1,0 m³	
Einschränkungen	• nicht für Mineralwolle mit Anhaftungen von Kleberresten oder anderen Beschichtungsresten • Nicht für Mineralwolle, die auf der Baustelle verschmutzt wurde. • Nicht für Mineralwolle, die aus dem Ausbau oder Rückbau von Wärmedämm-Verbundsystemen stammt. • Nicht für Mineralwolle, die der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) Anhang 2, Nummer 5 „Biopersistente Fasern“ unterliegt.	
Verarbeitung		
Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch
	m³ entsprechend dem Sackvolumen	1 St./St.
	Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen..	
Produkte Hinweise Verwendung	Der Recyclingsack ist für Verschnittreste der Sto AG CH oder KNAUF der folgenden Produkte geeignet: -Sto Steinwolleplatte BR 2/C/H2 W3 - Sto-Dämmplatte SW 035 FKD-U - Sto-Dämmplatte SW 034 FKD-Light - VHF Steinwolle 034 vlieskaschiert - VHF Glaswolle 031 vlieskaschiert	

Technisches Merkblatt

Recyclingsack für Mineralwolle-Verschnitt

	Hinweise: - Nur saubere, unbeschichtete Verschnittreste in den Recyclingsack füllen. - Keine anderen Abfälle oder Materialien in den Recyclingsack füllen. - Je kleiner die Verschnittreste sind, desto besser kann das Volumen des Recyclingsacks ausgenutzt werden. Verwendung: 1. Den entstehenden Verschnitt und den Bedarf an Recyclingsäcken ermitteln. 2. Den richtigen Recyclingsack bestellen. 3. Die Verschnittreste getrennt von den Baustellenabfällen sammeln. 4. Die Verschnittreste in den leeren Recyclingsack füllen. 5. Den gefüllten Recyclingsack mit den Verschlussbändern verschließen und Verplomben. 6. Die Recyclingsäcke vor Regen schützen. 7. Die Recyclingsäcke zur Abholung bei STO AG CH oder KNAUF anmelden. 8. Die gefüllten Recyclingsäcke am Abholtag gesammelt bereitstellen. Die Recyclingsäcke gerade und aufrecht stellen.
--	--

Spezielles, Sonstiges

- Bei der Abholung von kleinen Mengen können zusätzliche Kosten anfallen.
- Alle anderen Abfälle und Materialien müssen entsorgt werden. Hierfür anfallende Entsorgungskosten werden separat in Rechnung gestellt.

Folgende Baustoffe nicht in den Recyclingsack füllen. Diese Recyclingsäcke werden dem Recycling **nicht zugeführt**.

Beispiele:

- Deckendämmplatten, EPS, XPS, Gipskarton
- Gitterreste, Wettbewerbsmaterialien, Kunststoffprodukte
- Verpackungsmaterialien aus Pappe, Papier, Kunststoff
- Kunststoff, Baukleber, Mörtel, Erde, Putz, Kies, Sand, Ziegel, Nägel

Liefern

Verpackung Je nach Versandart im Karton oder lose als Sack.

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Kennzeichnung

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.
Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Technisches Merkblatt

Recyclingsack für Mineralwolle-Verschnitt

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
www.stoag.ch