

Fiche technique

Recyclingsack für Mineralwolle-Verschnitt

Sac de recyclage pour reprise des restes de laine minérale corrects



Caractéristique

Application

- pour les déchets de coupe des nouveaux chantiers
- pour laine de roche dans les systèmes d'isolation thermique
- pour laine de roche dans les façades-rideaux ventilées
- pour laine de verre dans les façades-rideaux ventilées

Propriétés

- réinsertion de la laine de roche dans le circuit de production

Format

- volume nominal du sac de recyclage : 0,5 m³ / 1,0 m³

Particularités / Indications

- Ne convient pas à la laine minérale présentant des résidus de colle ou d'autres résidus de revêtement.
- Ne convient pas à la laine minérale qui a été salie sur le chantier.
- Ne convient pas à la laine minérale provenant du démontage ou de la démolition de systèmes composites d'isolation thermique.
- Ne convient pas à la laine minérale soumise à l'annexe 2, point 5 « Fibres biopersistantes » du règlement allemand sur les substances dangereuses (GefStoffV).

Mise en œuvre

Consommation

Type d'application

Consommation appr.

m³ selon le volume du sac

1

pce(s)/pce(s)

Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif..

Produits

Indications

Utilisation

Le sac de recyclage convient pour les chutes des produits suivants de **Sto AG CH** ou **KNAUF** :

- Sto-Panneau isolant SW 035 FKD-U
- Sto-Panneau isolant SW 034 FKD-Light
- Sto-Panneau Minéra BR 2/C/H2 W
- VHF Laine de roche 034 (façades-rideaux ventilées)
- VHF Laine de verre 031 (façades-rideaux ventilées)

Fiche technique

Recyclingsack für Mineralwolle-Verschnitt

Indications :

- Ne remplir le sac de recyclage qu'avec des chutes propres et non revêtues.
- Ne mettre aucun autre déchet ou matériau dans le sac de recyclage.
- Plus les chutes sont petites, plus l'exploitation du volume du sac de recyclage est optimale.

Utilisation :

1. Déterminer les découpes et le besoin en sacs de recyclage.
2. Commander le sac de recyclage correct.
3. Collecter les chutes séparément des déchets de chantier.
4. Mettre les chutes dans le sac de recyclage vide.
5. Fermer le sac de recyclage rempli à l'aide des bandes de fermeture.
6. Mettre les sacs de recyclage à l'abri de la pluie.
7. Enregistrer les sacs de recyclages à récupérer chez Sto AG CH ou KNAUF.
8. Rassembler les sacs de recyclage remplis le jour de la collecte. Poser les sacs de recyclage droits et à la verticale.

Informations spéciales, divers

- Des frais supplémentaires peuvent être facturés lors de l'enlèvement de petites quantités.
- Seules les chutes propres et non revêtues peuvent être réintroduites dans le cycle de production. Tous les autres déchets et matériaux doivent être éliminés. Les coûts d'élimination qui en découlent sont facturés séparément.

Ne pas remplir le sac de recyclage avec les matériaux de construction suivants. Ces sacs de recyclage **ne sont pas** intégrés au circuit de recyclage.

Exemples :

- panneaux d'isolation de plafond
- , panneaux d'isolation (polystyrène expansé) EPS, XPS, placoplâtre
- reste de grilles, matériaux de concurrents, produits en plastique
- matériaux d'emballage en carton, papier, plastique
- plastique, colle de construction, mortier, terre, enduit, graviers, sable, briques, clous

Livrer

Emballage

Selon le mode d'expédition : en carton ou en vrac (en sac).

Stockage

Conditions de stockage

Stocker dans un endroit sec.

Fiche technique

Recyclingsack für Mineralwolle-Verschnitt

Marquage

Sécurité

Le présent produit est un produit fabriqué. L'établissement d'une fiche de données de sécurité suivant la directive REACH (CE) N° 1907/2006, Annexe II n'est pas nécessaire.

Des informations plus détaillées sont fournies sur www.sto.de, rubrique Service & outils / Règlement REACH.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Suisse
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
www.stoag.ch