

Scheda tecnica

Recyclingsack für Mineralwolle-Verschnitt

Sacco di riciclaggio per la restituzione dei resti puliti di lana minerale



Caratteristica

Applicazione

- per gli scarti di taglio di nuovi progetti di costruzione
- per lana di roccia nei sistemi di isolamento termico per facciate
- per lana di roccia 034 in sistemi di facciate ventilate (VHF)
- per lana di vetro 031 in sistemi di facciate ventilate (VHF)

Proprietà

- riciclo della lana di roccia et lana di vetro nel ciclo di prodotto

Formato

- volume nominale del sacco per il riciclaggio: 0,5 m³ / 1,0 m³

Particolarità/indicazioni

- non per lana minerale con adesioni di residui di colla o altri residui di rivestimento
- Non per lana minerale che si è sporcata in cantiere.
- Non per lana minerale proveniente dalla rimozione o dalla demolizione di sistemi compositi di isolamento termico.
- Non per lana minerale soggetta all'allegato 2, punto 5, «Fibre biopersistenti» del regolamento sulle sostanze pericolose (GefStoffV)

Lavorazione

Consumo

Tipo di applicazione

Consumo ca.

m³ secondo il volume del sacco

1

pz./pz.

I valori di consumo sono indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Prodotti

Indicazioni

Utilizzo

Il sacco per il riciclaggio è adatto per gli scarti di taglio dei seguenti prodotti di **Sto AG CH o KNAUF**:

- Sto-Lastra isolante SW 034 FKD-Light
- Sto-Lastra isolante SW 035 FKD-U
- Sto-Pannello Minerale BR 2/C/H2 W3
- VHF Lana di roccia 034
- VHF Lana di vetro 031

Scheda tecnica

Recyclingsack für Mineralwolle-Verschnitt

Indicazioni:

- Mettere nel sacco per il riciclaggio solo ritagli puliti e non rivestiti.
- Non mettere altri rifiuti o materiali nel sacco per il riciclaggio.
- Più piccoli sono i ritagli, più sarà possibile sfruttare al meglio il volume del sacco per il riciclaggio.

Utilizzo:

1. Determinare i ritagli generati e il fabbisogno di sacchi per il riciclaggio.
2. Ordinare il sacco per il riciclaggio corretto.
3. Raccogliere separatamente i ritagli dai rifiuti di cantiere.
4. Riempire il sacco per il riciclaggio vuoto con i ritagli.
5. Chiudere il sacco per il riciclaggio riempito con i cordoni di chiusura.
6. Proteggere i sacchi per il riciclaggio dalla pioggia.
7. Registrare presso **Sto AG CH o KNAUF** i sacchi per il riciclaggio per il ritiro.
8. Predisporre riuniti i sacchi per il riciclaggio riempiti il giorno del ritiro. Posizionare i sacchi per il riciclaggio dritti e verticali.

speciali, altro

- Per il ritiro di piccole quantità possono essere applicati dei costi aggiuntivi.
- Solo i ritagli puliti e non rivestiti possono essere rimessi nel ciclo di produzione. Tutti gli altri rifiuti e materiali devono essere smaltiti. Eventuali costi di smaltimento sostenuti a questo proposito saranno fatturati separatamente.

Non riempire il sacco per il riciclaggio con i seguenti materiali da costruzione. Questi sacchi per il riciclaggio **non vengono riciclati**.

Esempi:

- non per lastre isolanti per soffitto, lastre isolanti EPS, XPS, cartongesso
- scarti di rete, materiali competitivi, prodotti di plastica
- materiali di imballaggio in cartone, carta, plastica
- plastica, colla da costruzione, malta, terra, intonaco, ghiaia, sabbia, mattoni, chiodi

Fornire

Imballaggio

A seconda del tipo di spedizione: in cartone o sfuso (in sacco).

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio

Stoccare all'asciutto.

Scheda tecnica

Recyclingsack für Mineralwolle-Verschnitt

Marcatura

Sicurezza

Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Svizzera
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
www.stoag.ch