

Technisches Merkblatt Sto AG CH

Sto-Attikaprofil

Anschlussprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Charakteristik

- Anwendung**
- aussen
 - zum Anschluss an Attikaabdeckungen bei Fassadendämmsystemen

- Eigenschaften**
- aus Kunststoff
 - mit integriertem Glasfasergewebe
 - mit zugehörigem Eckstück

- Format**
- Profillänge: 230 cm
 - Eckstück: 2 x 10 cm

Untergrund

Anforderungen

Hinreichend ausgehärtete Dämmplattenverklebung (die Trocknungs-/Abbindezeit der organischen Klebmasse bzw. des mineralischen Klebemörtels bitte dem jeweiligen Technischen Merkblatt entnehmen).
Saubere, trockene, versatzfreie und planebene Dämmplattenflächen, fluchtrechte Kanten.

Vorbereitungen

Montage der Attika-Abdeckung

Verarbeitung

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1,00	m/m
	Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte inkl. Verschnitte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.		

Applikation

Die Armierungsmasse in der Breite des Gewebestreifens vollflächig auftragen. Das Profil in die frische Armierungsmasse waag- und fluchtrecht einlegen (so weit als möglich), unter die Blechabdeckung schieben und einspachteln. Überschüssige Armierungsmasse mit einem Edelstahlglätter abziehen.

Im Stossbereich ist der integrierte Gewebestreifen 10 cm zu überlappen. Die Profile mit den mitgelieferten Profilverbindern verbinden. Zur Ausbildung von Ecken wird die Verwendung des Sto-Attikaprofil Eckstück empfohlen.

Bei der Ausführung der Flächenarmierung das Gewebe bis an die Anputzkante

Technisches Merkblatt Sto AG CH

Sto-Attikaprofil

heranführen. Die Armierung und der Deckputz müssen bündig mit der Anputzkante abschliessen.

Liefern

Farbton Weiss

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und eben lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet unter www.stoag.ch abrufbar.

Sto AG
Südstrasse 14
CH-8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
Sto.ch@sto.com
www.stoag.ch