

Sto-Aufsteckprofil Perfekt

Zusatzprofil mit integriertem Glasfasergewebe

Materialbeschreibung

Art des Werkstoffes:

Aus Kunststoff, mit integrierten Glasfasergewebe.

Anwendung

Aussen.

Zur Überbrückung im Stossbereich der Sto-Sockelleiste Universal.

Zur Gewährleistung einer Mindestschichtdicke bei Armierungen im Bereich des Sockelabschlusses.

Zum Aufstecken auf die Sto-Sockelleiste Universal.

Untergrund

Anforderungen:

Hinreichend ausgehärtete

Dämmplattenverklebung (die Trocknungs-/Abbindezeit der organischen Klebmasse bzw. des mineralischen Kleb mortels bitte dem jeweiligen Technischen Merkblatt entnehmen).

Saubere, trockene, versatzfreie und planebene Dämmplattenflächen; fluchtrechte Kanten.

Vorbereitung:

Montage der Sto-Sockelleiste Universal.

Verarbeitung:

Das Profil vor der Flächenarmierung mit der systemzugehörigen Armierungsmasse befestigen.

Das Profil von unten auf die Tropfkante der Sto-Sockelleiste Universal einschieben, bis es einrastet. Im Stossbereich eine mind. 3 mm breite Fuge ausbilden, diese mit StoSeal F505 schliessen.

Die Armierungsmasse in der Breite des Gewebestreifens vollflächig auftragen und den gelochten Schenkel sowie den Gewebestreifen in die frische Armierungsmasse einspachteln.

Bei der Ausführung der Flächenarmierung das Gewebe bis an die Innenkante der Tropfnase heranführen. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass das Gewebe vollständig von der Armierungsmasse überdeckt wird.

Im Bereich des Stosses der Sockelleiste darf das Aufsteckprofil nicht gestossen werden.

Lieferform

Verpackung:

Grösse und Artikel-Nr. siehe Tabelle 1.

Farbton:

weiss

Lagerung

Trocken lagern.

Tabelle 1: Grösse und Artikel-Nr.

	Stück	Tropfkante	Artikel-Nr.
Sto-Aufsteckprofil Perfekt	2,3 m	3 mm	08904-005
	2,3 m	6 mm	08904-006

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Sto AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen Sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Juni 2013

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet unter www.stoag.ch abrufbar.

Sto AG
Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Tel 044 851 53 53
Fax 044 851 53 00