

Sto-Surprofil Perfekt

Profilé complémentaire avec treillis intégré en fibres de verre

Descriptif du matériau

Genre de matériau:

En matière synthétique, avec treillis intégré en fibres de verre.

Utilisation

A l'extérieur.

Pour ponter les zones de jointures de Sto-Profilé de socle Universal.

Pour garantir une épaisseur minimale de couche de l'armature dans la zone de terminaison du socle.

A enfilier sur le Sto-Profilé de socle Universal.

Support

Exigences:

Collage des panneaux isolants suffisamment durci (respecter les temps de séchage / de prise de respectivement la masse de collage organique ou le mortier-colle minéral)

Surface des panneaux propre, sèche, sans décalage et plates; arêtes alignées.

Préparation:

Montage du Sto-Profilé de socle Universal.

Application:

Avant l'application de l'armature de surface, fixer le profilé avec la masse d'armature faisant partie du système.

Poser le surprofil depuis le bas sur le rebord d'égouttement du profilé Universal de socle jusqu'à l'encliquetage. Façonner un joint d'au moins 3 mm de large dans la zone de jointure et fermer avec StoSeal F505.

Appliquer la masse d'armature dans la largeur de la bande de treillis sur toute sa surface et enrober le jambage perforé ainsi que la bande de treillis dans la masse fraîche d'armature.

Lors de l'exécution de l'armature de surface, amener le treillis jusqu'à l'arête intérieure du rebord d'égouttement. Cette manière de procéder garantit que le treillis est entièrement couvert de masse d'armature.

Dans la zone de jointure du profilé de socle, le surprofil ne doit pas être jointoyé.

Conditionnement

Emballage:

Grandeur et numéro d'article, voir tableau 1.

Teinte:

blanc

Conservation

A conserver au sec.

Nos recommandations sur les techniques d'application

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dégagent pas l'applicateur de vérifier personnellement l'aptitude et l'utilisation du produit.

Les applications qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne doivent être réalisées qu'après consultation de Sto AG. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. À plus forte raison, en association avec les autres produits.

Juin 2013

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet à l'adresse www.stoag.ch.

Tableau 1: Grandeur et numéro d'article			
	Pièce	Rebord d'égouttement	No d'art.
Sto-Surprofil Perfekt	2,3 m	3 mm	08904-005
	2,3 m	6 mm	08904-006

Sto SA **Route de Denges 38**
1027 Lonay VD
Tél 021 802 82 20
Fax 021 802 82 21