

Technisches Merkblatt

Sto-Dübelversenkter

Dübelkombischeibe für die versenkte Montage



Charakteristik			
Anwendung	• aussen • für die vertiefte Montage des Sto-Thermodübel II UEZ 8/60		
Eigenschaften	• Zusatzteller für den Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 • für eine homogene und glatte Oberfläche • kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich		
Besonderheiten/Hinweise	• minimale Dämmstoffdicke ≥ 80 mm		
Verarbeitung			
Verarbeitungstemperatur	Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: $\geq 0^{\circ}\text{C}$		
Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch	
	objektspezifisch	1,00	St./St.
	Für einen Nachweis der Dübelmengen pro m^2 ist eine Ausführungsplanung mit Ermittlung der statisch erforderlichen Dübelmenge in Abhängigkeit des Untergrundes und des aufzubringenden Wärmedämm-Verbundsystemes zu erstellen.		
Applikation	Hinweise generell: Der Sto-Dübelversenkter kann in folgenden Dämmplatten eingesetzt werden: - Mineralwolle		

Technisches Merkblatt

Sto-Dübelversenksteller

- EPS

Hinweise zur Befestigung:

1. Die Anzahl der notwendigen Dübel ist dem Dübelkompendium der Sto AG zu entnehmen.
2. Eine Ausführung ist nur in Kombination mit dem Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 oder dem Sto-Schraubdübel H 60 E möglich.

Befestigung:

Die Dübelkombischeibe auf den Dübelteller stecken, so dass beide Teile fest verbunden sind.

Bei Kombination mit Sto-Thermodübel II UEZ 8/60:

Den Dübelschaft in das Bohrloch stecken bis der Boden der Vertiefung der Kombischeibe am Dämmstoff anliegt.

Bei Kombination mit Sto-Schraubdübel H 60 E:

Den Dübel in den Dämmstoff stecken, bis die Schraube am Untergrund ansteht.

Den Dübel mit geeignetem Schrauber und einem Bit einschrauben. Die Dübelkombischeibe zieht sich dabei in den Dämmstoff. Der Setzvorgang ist beendet, wenn der Sto-Dübelversenksteller bündig mit der Dämmstoffoberfläche ist. Anschliessend mit Sto-Thermodübel Rondell abdecken.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Zubehör:
Sto-Thermodübel Rondell

Lieferrn

Farbton Weiss, Gelb

Verpackung

Karton

Lagerung

Lagerbedingungen

Unter normalen klimatischen Bedingungen in der Originalverpackung. Trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Kennzeichnung

Produktgruppe

WDVS-Zubehör

Technisches Merkblatt

Sto-Dübelversenksteller

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch