

Sto-Rolleckwinkel Ideal

Paraspigolo con elemento angolare variabile

Caratteristica

Applicazione

- esterna
- per la realizzazione degli angoli nei sistemi di isolamento per facciate
- per angoli degli edifici a spigolo vivo o ad angolo acuto

Proprietà

- in plastica
- con rete in fibra di vetro integrata
- possibilità di elemento angolare variabile
- con spigoli in plastica stabili

Supporto

Requisiti:

Sistemi di facciata:
Aderenza per lastre isolanti sufficientemente indurita (desumere il tempo di essiccazione/presa della massa collante organica o della malta collante minerale dalla rispettiva scheda tecnica).

Superfici delle lastre isolanti pulite, asciutte, non sfalsate e piane; bordi allineati

Risanamento di superfici intonacate:
supporto stabile, piano, asciutto e pulito, privo di sostanze che compromettono l'aderenza (ad es. sporco). Verificare la resistenza e la presenza di buchi.

Preparazione:

tagliare le parti grezze sporgenti, compensare grandi irregolarità ad es. con una malta adatta.

Lavorazione

Nella zona dei bordi applicare su tutta la superficie la malta di armatura sulla larghezza del tessuto. Formare il paraspigolo a rotolo in base alla geometria del bordo dell'edificio (occorre fare attenzione che il tessuto sia in alto) ed inserirlo a livello e a piombo senza bolle o pieghe.

Rimuovere la malta di armatura in eccesso mediante una spatola in acciaio inossidabile (per evitare che si formino sovrapposizioni dello strato di armatura nella zona degli angoli).

Con la lavorazione dell'armatura avvicinare il tessuto fino all'angolo.

Formato di consegna

Imballaggio:

Dimensione contenitore e cod. articolo vedere tabella 1.

Tonalità:

bianco

Stoccaggio

Stoccare all'asciutto.

Tabella 1: consumo e cod. articolo.

	Lunghezza	Fianco del tessuto	Cod. articolo
Sto-Rolleckwinkel Ideal	25 m	10 x 15 cm	01917-007

I nostri consigli tecnici per l'applicazione

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio con Sto AG. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Aprile 2013

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet al sito

www.stoag.ch.

Sto SA

Via del Carmagnola

6517 Arbedo

Telefono 091 829 11 93

Telefax 091 829 19 45