

Fiche technique Sto SA CH

Sto-Profil Sous-Face Toiture

Profil de raccordement avec fibre de verre
intégrée



Caractéristique

Application

- extérieur
- pour le raccordement au recouvrement de toiture pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

Propriétés

- en plastique
- avec fibres de verre intégré
- avec pièces d'angle correspondante

Format

- longueur de profilé : 230 cm
- pièce d'angle : 2 x 10 cm

Support

Exigences

Durcissement suffisant du collage de panneaux (voir fiche technique correspondante pour le temps de séchage / de prise de la colle organique ou du mortier colle minéral).
Surfaces de panneaux isolants propres, sèches, sans décalage et planes, bords alignés.

Préparations

Montage de la couverture d'acrotère

Mise en œuvre

Consommation	Exécution	Consommation appr.
		1,00 m/m

Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes, restes inclus, doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Mise en œuvre

Appliquer l'enduit de marouflage sur toute la surface de la largeur de la bande d'armature.
Poser le profil en veillant à ce qu'il soit aligné et à l'horizontale (aussi profond que possible), puis noyer le profil dans l'enduit de marouflage frais à la spatule sous la couverture. Enlever le surplus d'enduit de marouflage avec une taloche de lissage en acier inoxydable.

La bande de treillis intégrée doit avoir un chevauchement de 10 cm sur le raccord.

Fiche technique Sto SA CH

Sto-Profil Sous-Face Toiture

Joindre les profils à l'aide des cales de jonction fournies. Pour la formation des angles, il est recommandé d'utiliser de Sto-Profil Sous-Face Toiture D'Angle.

Lors de la mise en œuvre du marouflage de surface, avancer le treillis jusqu'au bord d'arrêt d'enduit. Le marouflage et l'enduit de revêtement doivent être à fleur du bord d'arrêt d'enduit.

Conditionnement

Teinte Blanc

Stockage

Conditions de stockage Stocker à plat et dans un endroit sec.

Marque

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Indications

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou les utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et notre expérience. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'aptitude et l'utilisation du produit.

Les applications qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne doivent être réalisées qu'après consultation. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. À plus forte raison, en association avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet à l'adresse www.stoag.ch.

Sto SA
Route de Denges
CH-1027 Lonay
Tél: +41 21 802 82 20
Fax: +41 21 802 82 21
Sto.ch.lonay@sto.com
www.stoag.ch