

## Fiche technique Sto SA CH

### Sto-Profil goutte d'eau DP

Profil d'angle avec fibre de verre intégrée



#### Caractéristique

|             |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application | <ul style="list-style-type: none"><li>• extérieur</li><li>• pour la réalisation de gouttes d'eau sur les systèmes d'isolation de façades</li></ul>                                                |
| Propriétés  | <ul style="list-style-type: none"><li>• en plastique</li><li>• avec fibres de verre intégré</li><li>• avec des tiges de liaison pour des joints bien alignés</li></ul>                            |
| Format      | <ul style="list-style-type: none"><li>• longueur : 240 cm</li><li>• butée d'arrêt/épaisseur de couche : 3 mm, 6 mm, 10 mm</li><li>• goutte d'eau DP, cornière (angle sortant) : 3, 6 mm</li></ul> |

#### Support

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exigences | <p>Durcissement suffisant du collage de panneaux (voir fiche technique correspondante pour le temps de séchage / de prise de la colle organique ou du mortier colle minéral).</p> <p>Surfaces de panneaux isolants propres, sèches, sans décalage et planes, bords alignés.</p> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Mise en œuvre

| Consommation                                                                                                                                                                                                                                                                         | Exécution | Consommation appr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 mm      | 1,00 m/m           |
| La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction. |           |                    |

#### Mise en œuvre

Avant le marouflage de surface, fixer le profil sur les panneaux isolants préparés dans la zone du linteau avec l'enduit de marouflage du système.

Appliquer l'enduit de marouflage au niveau des arêtes sur toute la largeur du treillis. Noyer le profil plastique perforé et les bandes d'armature dans l'enduit de marouflage frais à la spatule.

Poser les profils sans joint dans la zone d'assemblage et les joindre à l'aide du connecteur.

Lors de la mise en œuvre du marouflage de surface, avancer le treillis jusqu'au bord inférieur du profil.

## Fiche technique Sto SA CH

### Sto-Profil goutte d'eau DP

**Indications,  
recommandations,  
spécificités, autre**

Lorsqu'elle est utilisée au niveau du linteau, le profil doit être plus court que la largeur libre de l'embrasure revêtue de l'enduit de finition, c.-à-d. qu'il ne doit pas pénétrer dans la surface de la façade.

**Conditionnement**

Teinte                      Blanc

**Stockage**

Conditions de stockage      Stocker à plat et dans un endroit sec.

**Marque**

Groupe de produits              Accessoires pour système d'ITE

**Sécurité**

Le présent produit est un produit fabriqué. L'établissement d'une fiche de données de sécurité suivant la directive REACH (CE) N° 1907/2006, Annexe II n'est pas nécessaire.

**Indication**

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou les utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et notre expérience. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'aptitude et l'utilisation du produit.

Les applications qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne doivent être réalisées qu'après consultation. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. À plus forte raison, en association avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet à l'adresse [www.stoag.ch](http://www.stoag.ch).

Sto SA  
Route de Denges 38  
CH-1027 Lonay  
Tél : +41 21 802 82 20  
Fax : +41 21 802 82 21  
[Sto.ch.lonay@sto.com](mailto:Sto.ch.lonay@sto.com)  
[www.stoag.com](http://www.stoag.com)