


Technisches Merkblatt Sto AG CH

Sto-Rillenband

Dichtband für Fensterbankanschlüsse



Charakteristik

Anwendung	• aussen • für Anschlüsse zwischen Putz und angrenzendem Bauteil, z.B. einer Fensterbank • als Alternative zu einem Kellenschnitt
Eigenschaften	• zum Schutz der Anschlüsse vor Druckspannungen • schalldämpfend • Rillenstruktur bietet optimalen Verbund zur Putzschicht • UV-, witterungs- und ozonbeständig • temperaturbeständig von -30 bis +70 °C • besteht aus sechs einzelnen, trennbaren Rillenbändern (jeweils 9 mm breit, Gesamtbreite: 54 mm) • mit zwei getrennten Klebestreifen (18 mm und 36 mm breit) auf der Rückseite
Format	• Länge: 20 m • Breite: 54 mm
Besonderheiten/Hinweise	• ein Rillenband ist kein Ersatz für ein Fugendichtband • die Fuge ist nur dann schlagregendicht, wenn zusätzlich ein Fugendichtband verwendet wird

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Wasserabsorption		< 1 %	
Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.			

Untergrund

Anforderungen	Der Untergrund muss stabil, eben, trocken und frei von Stoffen sein, die den Haftverbund beeinträchtigen (z.B. Fett, Schmutz) Ggf. Untergrund reinigen.
----------------------	---

Technisches Merkblatt Sto AG CH

Sto-Rillenband

Prüfen, ob das Band auf dem Untergrund haftet.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C
Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +40 °C

Applikation

Die Länge der Fuge exakt messen. Das Rillenband gerade abschneiden. Den Abdeckstreifen von der selbstklebenden Seite abziehen. Das Rillenband mit der selbstklebenden Seite auf das Bauteil drücken. Im Stossbereich die Rillenbänder aneinanderfügen.

Das Rillenband kann vor der Verarbeitung der Dämmplatten befestigt werden. Dann schliesst der Deckputz später bündig mit dem Rillenband ab. Das Fugendichtband direkt auf das Rillenband kleben. Das Fugendichtband darf nicht breiter als das Rillenband sein. Das Fugendichtband muss bündig mit der Dämmplatte abschliessen, und das Rillenband muss bündig mit dem Deckputz abschliessen.

Nach Auftragen des Deckputzes das überstehende Rillenband einschneiden und abtrennen. Bei kritischen Untergründen oder bei längeren Standzeiten, den Abdeckstreifen nicht vom überstehenden Stück des Rillenbands abziehen, um ein dauerhaftes Anhaften zu vermeiden. Aus diesem Grund hat das Rillenband zwei getrennte Abdeckstreifen.

Liefern

Farbton weiss

Verpackung Rolle

Kennzeichnung

Sicherheit Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäss REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.

Technisches Merkblatt Sto AG CH

Sto-Rillenband

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet unter www.stoag.ch abrufbar.

Sto AG
Südstrasse 14
CH-8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
Sto.ch@sto.com
www.stoag.ch