

Sto-Rolleckwinke Ideal

Gewebewinkel mit variabler Winkelausbildung

Charakteristik

Anwendung

- Aussen
- zur Eckausbildung bei Fassadendämmsystemen
- bei stumpf- oder spitzwinkligen Gebäudeecken

Eigenschaften

- aus Kunststoff
- mit integriertem Glasfasergewebe
- variable Winkelausbildung möglich
- mit stabiler Kunststoffkante

Untergrund

Anforderungen:

Fassadensysteme:

Hinreichend ausgehärtete Dämmplattenverklebung (die Trocknungs-/Abbindezeit der organischen Klebmasse bzw. des mineralischen Klebemörtels bitte dem jeweiligen Technischen Merkblatt entnehmen).

Saubere, trockene, versatzfreie und planebene Dämmplattenflächen, fluchtrechte Kanten.

Sanierung verputzter Oberflächen:

Stabiler, ebener, trockener und sauberer Untergrund – frei von Stoffen, die den Haftverbund beeinträchtigen (z. B. Schmutz). Auf Festigkeit und Hohlstellen ist zu prüfen.

Vorbereitung:

Grob vorstehende Teile abschlagen, grössere Unebenheiten z. B. mit einem geeigneten Mörtel ausgleichen.

Applikation

Im Kantenbereich Armierungsmasse in der Breite des Gewebes vollflächig auftragen. Rolleckwinkel entsprechend der Geometrie der Gebäudekante vorformen (wobei darauf zu achten ist, dass sich das Gewebe oben befindet) und dann lot- und fluchtrecht sowie blasen- und faltenfrei einlegen.

Überschüssige Armierungsmasse mit einem Edelstahlglätter abziehen (zur Vermeidung der Aufdopplung der Armierungsschicht im Eckbereich).

Bei der Ausführung der Flächenarmierung das Gewebe bis an die Ecke heranführen.

Lieferform

Verpackung:

Gebindegrösse und Artikel-Nr. siehe Tabelle 1.

Farbton:

Weiss

Lagerung

Trocken lagern.

Tabelle 1: Verbrauch und Artikel-Nr.

	Länge	Gewebeschenkel	Artikel-Nr.
Sto-Rolleckwinkel Ideal	25 m	10 x 15 cm	01917-007

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Sto AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen Sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

April 2013

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet unter www.stoag.ch abrufbar.

Sto AG

Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Tel 044 851 53 53
Fax 044 851 53 00