

Scheda tecnica

Sto-Thermodübel Rondell

Rondella per montaggio incassato

**Caratteristica**

Applicazione	• per esterni • per la copertura di Sto-Thermodübel II UEZ 8/60, Sto-Schraubdübel H 60, Sto-Schraubdübel H 60 E
Proprietà	• per una superficie omogenea di materiale isolante • per evitare il delinarsi dei tasselli
Formato	• Ø 66 mm • Spessore: 15 mm
Aspetto	• disponibile in diverse tipologie di materiale isolante • EPS bianco • EPS grigio • lana minerale • resina fenolica • PIR

Supporto

Requisiti	Lastra isolante con tassello inserito correttamente in profondità.
------------------	--

Lavorazione

Lavorazione	Montare Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 o Sto-Schraubdübel H60 incassati nel materiale isolante secondo la relativa scheda tecnica. Scegliere la Sto-Thermodübel Rondell adatta al relativo materiale isolante. Inserire la Sto-Thermodübel Rondell nella cavità in modo da ottenere una superficie omogenea di materiale isolante.
--------------------	---

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione	Il rivestimento successivo deve avvenire al massimo dopo 6 settimane dall'installazione del tassello.
---	---

Fornire

Imballaggio	Scatola
--------------------	---------

Scheda tecnica

Sto-Thermodübel Rondell

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio	Stoccare all' asciutto e al riparo dal gelo. Proteggere dall' irraggiamento solare diretto.
---------------------------------	---

Marcatura

Gruppo di prodotti	Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari
---------------------------	---

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
www.stoag.ch