

Fiche technique

Sto-Cheville Thermo Rondelle

Rondelle pour fixation à cœur



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • pour recouvrir Sto-Cheville Thermo STR U 2G, Sto-Cheville à Visser H 60, Sto-Cheville à Visser H 60 E
Propriétés	• pour homogénéiser la surface de l'isolant • pour éviter les imperfections dues aux chevilles
Format	• Ø 66 mm • épaisseur : 15 mm
Aspect	• disponible en différents isolants • PSE blanc • PSE gris • laine de roche • résine phénolique • PIR

Support

Exigences	Panneau isolant avec cheville correctement noyée
------------------	--

Mise en œuvre

Application	Noyer Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 ou Sto-Cheville à visser H60 dans le matériau isolant conformément à la fiche technique correspondante. Choisir la Sto-Thermo Rondelle adaptée au matériau isolant correspondant. Insérer Sto-Thermo Rondelle dans le renforcement de sorte que la surface du matériau isolant soit homogène.
--------------------	---

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre	Le revêtement doit être réalisé au plus tard 6 semaines après le chevillage.
--	--

Livrer

Emballage	Carton
------------------	--------

Fiche technique

Sto-Cheville Thermo Rondelle

Stockage

Conditions de stockage Stocker à l'abri du gel et de l'humidité. Protéger des rayons directs du soleil.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
www.stoag.ch