

Technisches Merkblatt

Sto-Thermodübel Rondell

Rondell für vertiefte Montage



Charakteristik

Anwendung

- außen
- zur Abdeckung der Sto-Thermodübel II UEZ 8/60, Sto-Schraubdübel H 60, Sto-Schraubdübel H 60 E

Eigenschaften

- für eine homogene Dämmstoffoberfläche
- zur Vermeidung von Dübelabzeichnungen

Format

- Ø 66 mm
- Dicke: 15 mm

Optik

- in verschiedenen Dämmstoffqualitäten erhältlich
- EPS-weiß
- EPS-grau
- Mineralwolle
- Phenolharz
- PIR

Untergrund

Anforderungen Dämmplatte mit korrekt vertieft gesetztem Dübel.

Verarbeitung

Applikation

Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 bzw. Sto-Schraubdübel H60 entsprechend des zugehörigen technischen Merkblatts im Dämmstoff versenkt montieren. Das zum jeweiligen Dämmstoff passende Sto-Thermodübel Rondell auswählen. Sto-Thermodübel Rondell in die Vertiefung einsetzen, so dass eine homogene Dämmstoffoberfläche entsteht.

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit die weitere Beschichtung muss spätestens 6 Wochen nach Einbau des Dübels erfolgen

Liefern

Verpackung Karton

Technisches Merkblatt

Sto-Thermodübel Rondell

Lagerung

Lagerbedingungen

Trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Kennzeichnung

Produktgruppe

WDVS-Zubehör

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
www.stoag.ch