

Technisches Merkblatt Sto AG CH

Sto-Tropfkantenprofil DP

Kantenprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Charakteristik

Anwendung	• aussen • zur Ausbildung von Tropfkanten bei Fassadendämmsystemen
Eigenschaften	• aus Kunststoff • mit integriertem Glasfasergewebe • mit Verbindungsstiften für eine fluchtgerechte Stossverbindung
Format	• Länge: 240 cm • Abzugskante/Schichtdicke: 3 mm, 6 mm, 10 mm • Tropfkante Ausseneckstück: 3, 6 mm

Untergrund

Anforderungen	Hinreichend ausgehärtete Dämmplattenverklebung (die Trocknungs-/Abbindezeit der organischen Klebmasse bzw. des mineralischen Klebemörtels bitte dem jeweiligen Technischen Merkblatt entnehmen). Saubere, trockene, versatzfreie und planebene Dämmplattenflächen, fluchtrechte Kanten.
----------------------	---

Verarbeitung

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
	3 mm	1,00	m/m
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.			

Applikation

Das Profil vor der Flächenarmierung mit der systemzugehörigen Armierungsmasse auf den vorbereiteten Dämmplatten im Sturzbereich befestigen.

Im Kantenbereich die Armierungsmasse in der Breite des Gewebes vollflächig auftragen. Gelochtes Kunststoffprofil und Gewebestreifen in die frische Armierungsmasse einspachteln.

Im Stossbereich die Profile mit Hilfe des Steckverbinders miteinander verbinden. Bei der Ausführung der Flächenarmierung das Gewebe bis zur Profilunterkante führen.

Technisches Merkblatt Sto AG CH

Sto-Tropfkantenprofil DP

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	Bei Verwendung im Sturzbereich muss das Profil kürzer sein als die lichte Breite der fertig verputzten Laibung, d.h. es darf nicht in die Fassadenfläche hineinragen.
Liefern	
Farbton	Weiss
Lagerung	
Lagerbedingungen	Trocken und eben lagern.
Kennzeichnung	
Produktgruppe	WDVS-Zubehör
Sicherheit	
	Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäss REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet unter www.stoag.ch abrufbar.

Sto AG
Südstrasse 14
CH-8172 Niederglatt
Telefon: +41 44 851 53 53
Telefax: +41 44 851 53 00
Sto.ch@sto.com
www.stoag.com