

Fiche technique

Sto-Vis pour Panneaux

Vis de fixation pour plaques support



Caractéristique

Application	pour la fixation de plaques support StoCarrier Aero ou StoCarrier Hydro sur la sous-construction
Propriétés	- matériau en acier inoxydable - entraînement : embout Torx TX25 - forme de la tête : tête fraisée
Format	5,0 x 42 mm / 5,0 x 32 mm (pour une sous-construction en bois / plaques supports 12 mm) 5,0 x 32 mm (pour une sous-construction en plaques supports bois de 12 mm) 5,5 x 24 mm (pour une sous-construction en aluminium/ plaques supports 12 mm) 5,5 x 27 mm (pour une sous-construction en plaques supports aluminium de 15 mm) 5,5 x 32 mm (pour une sous-construction en plaques supports aluminium de 12 et 20 mm) 4,8 x 35 mm (pour une sous-construction en plaques supports aluminium de 12 et 20 mm) 6,0 x 28 mm (pour une sous-construction en acier jusqu'à 1 mm d'épaisseur / plaque support de 12 mm) 6,0 x 34 mm (pour une sous-construction en acier jusqu'à 2 mm d'épaisseur / plaque support de 12 mm)

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Mise en œuvre

Consommation	Type d'application	Minimum
--------------	--------------------	---------

Fiche technique

Sto-Vis pour Panneaux

pour une sous-construction en bois selon la zone de vent	13 - 21	pce(s)/m ²
pour une sous-construction en aluminium selon la zone de vent	13 - 29	pce(s)/m ²
pour une sous-construction en acier selon la zone de vent	13 - 29	pce(s)/m ²
pour une sous-construction en bois selon la zone de vent	13 - 21	pce(s)/m ²
pour une sous-construction en aluminium selon la zone de vent	12 - 20	pce(s)/m ²
pour une sous-construction en bois selon la zone de vent	12 - 30	pce(s)/m ²

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Livrer

Emballage Carton

Marquage

Sécurité

Le présent produit est un produit fabriqué. L'établissement d'une fiche de données de sécurité suivant la directive REACH (CE) N° 1907/2006, Annexe II n'est pas nécessaire.
Des informations plus détaillées sont fournies sur www.sto.de, rubrique Service & outils / Règlement REACH.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.
Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

Fiche technique

Sto-Vis pour Panneaux

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
www.stoag.ch