

Technisches Merkblatt

StoChips 1 mm

Acrylat-Chips



Charakteristik

- Anwendung**
- dekorative Einstreuung für Bodenbeschichtungen
 - Einstreuung zur Erhöhung der Rutschhemmung

- Verbrauch**
- ca. 0,01 – 0,05 kg/m² bei loser Einstreuung
 - ca. 0,2 - 0,6 kg/m² bei Volleinstreuung

Liefern

Farbton Farbtonmischung

Verpackung Karton

	Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
	01283-043	StoChips 1 mm, Copper	1 kg Karton
	01283-042	StoChips 1 mm, Gold	1 kg Karton
	01283-041	StoChips 1 mm, Silver	1 kg Karton
	01283-040	StoChips 1 mm, terracotta hell	5 kg Karton
	01283-039	StoChips 1 mm, terracotta dunkel	5 kg Karton
	01283-038	StoChips 1 mm, Sand weiss	5 kg Karton
	01283-037	StoChips 1 mm, Sand rot	5 kg Karton
	01283-036	StoChips 1 mm, Sand dunkel	5 kg Karton
	01283-035	StoChips 1 mm, grau weiss	5 kg Karton
	01283-034	StoChips 1 mm, grau rot	5 kg Karton
	01283-033	StoChips 1 mm, grau blau	5 kg Karton

Technisches Merkblatt

StoChips 1 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
01283-008	StoChips 1 mm, dunkelgrün	5 kg Karton
01283-007	StoChips 1 mm, hellgrün	5 kg Karton
01283-006	StoChips 1 mm, dunkelblau	5 kg Karton
01283-005	StoChips 1 mm, hellblau	5 kg Karton
01283-004	StoChips 1 mm, dunkelbraun	5 kg Karton
01283-003	StoChips 1 mm, hellbraun	5 kg Karton
01283-002	StoChips 1 mm, dunkelgrau	5 kg Karton
01283-001	StoChips 1 mm, hellgrau	5 kg Karton

Kennzeichnung

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch