

Fiche technique

StoChips 1 mm

Chips acryliques



Caractéristiques

- Application**
- particules décoratives pour les revêtements de sol
 - saupoudrer pour augmenter l'effet antidérapant

- Consommation**
- Env. 0,01 – 0,05 kg/m² en cas de saupoudrage léger
 - Env. 0,2 – 0,6 kg/m² en cas de saupoudrage à refus

Livraison

Teinte mélange de teintes

Emballage Carton

	Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
	01283-043	StoChips 1 mm cuivre	Carton de 1 kg
	01283-042	StoChips 1 mm or	Carton de 1 kg
	01283-041	StoChips 1 mm argent	Carton de 1 kg
	01283-039	StoChips 1 mm terracotta foncé	Carton de 5 kg
	01283-037	StoChips 1 mm Sable rouge	Carton de 5 kg
	01283-034	StoChips 1 mm gris rouge	Carton de 5 kg
	01283-033	StoChips 1 mm gris bleu	Carton de 5 kg

Fiche technique

StoChips 1 mm

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
01283-008	StoChips 1 mm Vert foncé	Carton de 5 kg
01283-007	StoChips 1 mm Vert clair	Carton de 5 kg
01283-006	StoChips 1 mm Bleu foncé	Carton de 5 kg
01283-005	StoChips 1 mm Bleu clair	Carton de 5 kg
01283-004	StoChips 1 mm Brun foncé	Carton de 5 kg
01283-003	StoChips 1 mm Brun clair	Carton de 5 kg
01283-002	StoChips 1 mm Gris foncé	Carton de 5 kg
01283-001	StoChips 1 mm Gris clair	Carton de 5 kg

En raison du jaunissement sous l'effet des rayons UV, les teintes rougeâtres ne doivent être utilisées qu'en intérieur !

Marquage

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch